



Uppoasennettava CoreLine gen 4

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

Uppoasennettava CoreLine gen 4, 27.5 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI≥80, Langaton, Interact Ready, UGR19

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 luumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Väriämpötila (nim.)	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö		4000 K
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valotehokkuus (nimellinen)	156 lm/W
Arvoasteikko	Tehokas	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Takuuaika	5 vuotta	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kestävän kehityksen profilli	-	Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
		Valaisimen valokeila	80°
		Häikäisyindeksi CEN	19
Valaistuksen tekniset tiedot			
Valovirta	4 300 lm		

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkenävirtasysäys	4,9 A
Kytkenäaika	0,056 ms
Virrankulutus	27,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	Kaapeli ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	25
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja	Langaton liitäntälaite, Interact System Ready
Ohjauskäyttöliittymä	Langaton
Jatkuva valontuotto	Ei
Yhteydet	Interact Ready
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Timantti
Kokonaispituus	1 195 mm
Kokonaisleveys	295 mm
Kokonaiskorkeus	38,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	39 x 295 x 1195 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version
Suojausluokan koodi	IP20/44 [Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskevalta vedeltä]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]

Nettopaino	2,950 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	KEMA Alankomaat
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Ympäristön lämpötila	-10...+40 °C
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38.0.38)SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Koko tuotenimi	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Full EOC	872016976418799
Paikallisen koodin kuvaus	4251914
Tilaukoodi	911401841387
Tuotekoodi (12NC)	911401841387
Paikallinen koodi	4251914
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169764187
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169764460

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Mittapiirros

