



# Uppoasennettava CoreLine gen 4

## RC136B G4 36\_45\_60S/840 PSU W60L60 OC

Uppoasennettava CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W,  
600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K,  
CRI≥80, UGR19

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 lumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valovirta	3 600 4 500 6 000 lm
Liitäntälaite mukana	Kyllä	Väriämpötila (nim.)	4000 K
Arvoasteikko	Tehokas	Valotehokkuus (nimellinen)	157 155 lm/W
Takuuaika	5 vuotta	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Kestävän kehityksen profiili	-	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
		Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
		Valaisimen valokeila	80°

## Uppoasennettava CoreLine gen 4

Häikäisyindeksi CEN	19
All-in-malli	All-in, Multi Lumen

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	25 A
Kytkeväaika	0,15 ms
Virrankulutus	38,5 23 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	Kaapeli ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä tyyppiin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	38
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Jatkuva valontuotto	Ei

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Timantti
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	38,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	39 x 595 x 595 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version
Suojausluokan koodi	IP20/44 [Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskevalta vedeltä]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]
Nettopaino	3,140 kg

### Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	KEMA Alankomaat
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Ympäristön lämpötila	-10...+40 °C

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38.0.38)SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

### Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC
Koko tuotenimi	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016976416399
Paikallisen koodin kuvaus	4251921
Tilauskoodi	911401841187
Tuotekoodi (12NC)	911401841187
Paikallinen koodi	4251921
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169764163
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169764446

## Uppoasennettava CoreLine gen 4

### Mittapiirros

