



Uppoasennettava CoreLine gen 4

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC

Uppoasennettava CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W,
600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K,
CRI≥80, DALI, UGR19

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 lumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valovirta	3 400 4 300 5 700 lm
Liitäntälaite mukana	Kyllä	Väriämpötila (nim.)	3000 K
Arvoasteikko	Tehokas	Valotehokkuus (nimellinen)	148 148 lm/W
Takuuaika	5 vuotta	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Kestävän kehityksen profiili	-	Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
		Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
		Valaisimen valokeila	80°

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Häikäisyindeksi CEN	19
All-in-malli	All-in, Multi Lumen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	5,33 A
Kytkeväaika	0,04 ms
Virrankulutus	38,5 23 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 4-napainen
Kaapeli	Kaapeli ilman pistoketta, 5-napainen
Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	46
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä
Ohjauskäyttöliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Timantti
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	38,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	39 x 595 x 595 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version
Suojausluokan koodi	IP20/44 [Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskevalta vedeltä]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]

Nettopaino	3,140 kg
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	KEMA Alankomaat
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Ympäristön lämpötila	-10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.44,0.40)SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Koko tuotenimi	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016976412599
Paikallisen koodin kuvaus	4251923
Tilauuskoodi	911401840787
Tuotekoodi (12NC)	911401840787
Paikallinen koodi	4251923
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169764125
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169764408

Uppoasennettava CoreLine gen 4

Mittapiirros

