

VMOHBU-TL

Kanava- ja maakaapeli



YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

Nimellisjännite U [V]

Liityntäverkon ulkokaapeli kanavaan ja maahan asennettava.

Ei CPR-luokkaa

SFS 5012

75

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

RoHS



SFS 5012

RAKENNE

Johdin

Johtimen pinta

Eristys

Maadoituslanka

Pitkittäinen vedenesto

Poikittainen vedenesto

Yhteinen suoja

Ulkovaippa

Kupari

Paljas

PE-vaahto

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Folio

PE

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä	70
Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-40
UV:n kestävä	Kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen	Kyllä
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	-20
Maa-asennus	Kyllä
Pienin suositeltu taivutussäde	15 x D vedettäessä 7 x D asennettuna

PALO-OMINAISUUDET

Halogeeniton	Kyllä
--------------	-------

TOIMITUSTIETOJA

TUOTTEEN NIMI	Sähkönumero	DoP numero	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Kaapelin massa [kg/km]	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
VMOHBU-TL 3x2x0,5	0256033		9,5	75	Kela	1 000
VMOHBU-TL 5x2x0,5	0256051		10,5	100	Kela	1 000
VMOHBU-TL 10x2x0,5	0256020		12,5	140	Kela	1 000
VMOHBU-TL 20x2x0,5	0256025		15,5	230	Kela	1 000
VMOHBU-TL 30x2x0,5	0256030		17,5	300	Kela	1 000
VMOHBU-TL 50x2x0,5	0225031		21	460	Kela	1 000
VMOHBU-TL 100x2x0,5	0225032		28	830	Kela	1 000
VMOHBU-TL 3x2x1,0	0225056		14,5	190	Kela	1 000