

## Garantii

- Veearvestite garantii on 24 kuud ostukuupäevast
- Ostukviitung või arve, millel on ostukuupäev, on nõutav garantii algust tõendava dokumendina
- Garantii alla kuuluvad valmistamisest või materjali vigadest tingitud defektid
- Garantii alla ei kuulu vee halvast kvaliteedist, nõuetele mittevastavast paigaldamisest või kasutamisest tekkivad probleemid
- Garantiiremonti teostab AP&P Grupi AS, tel. 6563137, Mäealuse 10, Tallinn

Arvesti nr:	<input type="text"/>
Müügi kuupäev:	<input type="text"/>

## Tehnilised andmed


Läbimõõt	DN	mm	15	15	20
Arvesti pikkus	L	mm	80	110	130
Nimikulu	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5	4
Täpsusklass R	Q3/Q1		40H/40V	40H/40V	80H/40V
Min. lubatud kulu	Q1	l/h	62,5	31	50
Ülekoormuskulu	Q4	m <sup>3</sup> /h	3,125	3,125	5
Nominaalne rõhk	PN	bar	16	16	16
Temperatuur	külm vesi	°C	30	30	30
	soe vesi	°C	90	90	90
Ühendused	G	"	1/2 x 3/4	1/2 x 3/4	3/4 x 1
Kõrgus	H	mm	77	77	80
Läbimõõt	D	mm	66	66	66
Kaal		kg	0,42	0,44	0,52

## ÜHEJOALISED VEEARVESTID ETKD / ETWD

- Ühejoaline kuiva käiguga veearvesti külmale ja soojale veele
- Arvestitel on EU tüübikinnitus ning arvestid on taadeldud (MID, 2004/22EU)
- Varjestatud magnetsiduriga kuivakäigulise näituriga loendur
- Loendur on pööratav 355 °
- Standardvarustus: 8 numbrkohaga loendur
- Lisavarustus: reaktsioonivaba impulsi skaneerimine raadio-, M-Bus või impulssväljundi korral
- Arvesti on ette nähtud horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks

**Tootja** ZENNER International GmbH & Co. KG (Saksamaa)

## Paigaldamine



- Arvesti peab olema paigaldatud vastavalt standardi EVS-EN 14154-2 nõuetele
- Arvesti võib paigaldada nii horisontaal- kui vertikaalasendis
- Paigaldamisel jälgida vee voolamise suunda. Suunda näitab nool korpusel
- Ühendamiseks torustikuga võib kasutada konsooli või ühendusliiteid
- Soovitav on jätta sirged torulõigud arvesti ette 3 DN ja peale arvestit 1 DN

