

# PANEELVALGUSTI ONNPANEL II

## 36W 3000K/4000K UGR19 DALI

onninen 

### TOOTE ANDMED

---

SAP Kood	DJE662
Tootjakood	BP663411CCTDL
EAN	6438056399238
Kaubamärk	ONNLINE
Pikkus	595 mm
Laius	595 mm
Kõrgus	33 mm
Kaal	2.1 kg
Pakend	1 tk pakis



### TEHNILISED ANDMED

---

Võimsus (W)	36 W
Valgusvilkjaks (lm/W)	105 lm/W
Juhtimine	DALI
Hajuti	mikroprismaatiline
Valgusnurk (°)	90°
Valgusti korpuse material	alumiinium
Valgusti korpuse värv	valge
Paigaldusviis	süvistatav / rippu
Kaitseklass (IP)	IP20
Löögikindluse klass (IK)	IK02
Värvsustemperatuur (K)	3000 K / 4000 K
Räigus (UGR)	UGR19
MacAdami ellipses (SDCM)	SDCM<6
Värviedastus indeks (CRI)	CRI>80
Eluiga	L80B50 50 000 h
Töötemperatuur (°C)	-20°C ... +40°C
Sertifikaadid	CE_LVD, CE-EMC, RoHS
Valgusvoog (lm)	3000 K - 3850 lm    4000 K - 4020 lm