

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

DOP-Nr. 0551-CPR-2013-039

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas::	Tubolit S	
2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:	Žr. etiketę ant gaminio pakuotės	
3. Paskirtis::	Pastatų įrangos ir pramoninių instaliacijų (ThiBELL) šiluminė izoliacija	
4. Gamintojas::	Armacell Poland Sp.zo.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska	informacja.pl@armacell.com www.armacell.com
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	netaikoma	
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:	AVCP 1 ir 3	
7. Suderintas standartas:	EN 14313:2009+A1:2013	
Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga ¹	Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr. 0919 (GSH) atliko gaminio tipo nustatymą, pirminį gamyklos patikrinimą ir gamylinę gamybos kontrolę, nuolatinę gamylinės gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir įvertinimą bei išdavė reakcijos į ugnį eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.	
Notifikuotoji bandymų laboratorija ²	Notifikuotoji tyrimų laboratorija Nr. 1486 (COBR) išdavė bandymų ataskaitas Reakcija į ugnį, Šiluminis laidumas, Nr. 0432 (MPA NRW) Šiluminis laidumas, Nr. 1234 (Efectis Nederland BV) Reakcija į ugnį.	
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės::	PEF-EN14313-ST(+)100	

¹ Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH), Schildenstraße 24, 29221 Celle, Germany

² Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemysłu Izolacji Budowlanej, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice;
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund
 Efectis Nederland BV, Brandpuntlaan Zuid 16, NL 2665 NZ Bleiswijk, The Netherlands

Pagrindinė charakteristika		Eksploatacinės savybės		
Šiluminė varža	Šiluminis laidumas	Vamzdžių	$d_D = 6 - 27 \text{ mm}$	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2)/1000$
	Matmenys ir leistini nuokrypiai	Vamzdžių	$d_D = 6 - 27 \text{ mm}$; $D_i, D = 12 - 48 \text{ mm}$ Išmatuoti matmenys ir leistini nuokrypiai	
Reakcija į ugnį		Vamzdžių	$d_D = 6 - 13 \text{ mm}$	$B_L - s1, d0$
		Vamzdžių	$d_D = 14 - 27 \text{ mm}$	E_L
Šiluminės varžos stabilumas senėjimo/ degradacijos funkcijoje ^a		Maksimali darbinė temperatūra $ST(+100 (=100^{\circ}\text{C}))$		
		Išmatuoti matmenys ir leistini nuokrypiai		
		Patvarumo charakteristikos atitinka reikalavimus		
Šiluminės varžos stabilumas aukštos temperatūros funkcijoje ^a		Maximum service temperature $ST(+100 (=100^{\circ}\text{C}))$		
		Patvarumo charakteristikos atitinka reikalavimus		
Reakcijos į ugnį senėjimo/ degradacijos funkcijoje ^b		Patvarumo charakteristikos atitinka reikalavimus		
Reakcijos į ugnį aukštos temperatūros funkcijoje ^b		Patvarumo charakteristikos atitinka reikalavimus		
Stipris gniuždant ^c		---		
Vandens laidumas		NPD		
Vandens garų laidumas		NPD		
Korozinių medžiagų išsilaisvinimo dydis		NPD		
Garso sugerties koeficientas		NPD		
Pavojingų medžiagų pateikimas į vidinę aplinką ^d		NPD		
Nepertraukiamas žėrintis degimas ^e		NPD		
NPD Eksploatacinės savybės nenustatytos; ϑ_m Vidutinė temperatūra				
^a Polietileno putų (PEF) gaminių šiluminis laidumas nesikeičia su laiku. ^b Polietileno putų (PEF) gaminių atsparumas ugniai nesikeičia su laiku. ^c Stipris gniuždant netaikomas PEF gaminiams. ^d Europos bandymų metodai yra ruošiami. ^e Nepertraukiamas kaitrus degimas netaikomas PEF gaminiams.				

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Dr.-Ing. Elke Rieß, Manager Central Technical Marketing EMEA

Sroda Slanska, 07.06.2024



.....
[parašas]

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama mūsų svetainėje laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 straipsnio 7(3):
<http://www.armacell.com/DoP>.