




EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA LT

Pagal statybos produktų reglamente (EU) 305/2011

Uponor_DoP_HOME COMFORT DRY_1143475_INT_1160886_20241011



1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	1143475_UPONOR SICCUS 16 PANEL EPS DEO 1200X600X20MM			
2	Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :	N.A			
3	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją :	Pastatų šiltinimas			
4	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas :	N.A.			
6	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede :	System 3			
7	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju				
	POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION 469 Puławska Street, 02-844 Warsaw (NB 1434)				
	atliko pagal sistemą 3 ir išdavė				
	Report No. 296/T/2024				
8	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju	N.A.			
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės				
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija		
	Degumo klasė	Class E	EN 13501-1:2018-12		
	Šilumos laidumas	0,035 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015		
	šiluminė varža	0,57 m²K/W	EN 13163:2012+A1:2015		
	Stipris gniuždant esant 10% deformacijai	CS(10)400	EN 13163:2012+A1:2015		
	Ilgalaikis vandens sugėrimas visiškai panardinant	WL(T) 4	EN 13163:2012+A1:2015		
	ilgis	L(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015		
	plotis	W(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015		
	stačiakampiškumo	S(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015		
	plokštumas	P(5) ±5mm	EN 13163:2012+A1:2015		
	storis	T(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015		
10	1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Frankfurt, 11.10.2024 Signed by:  ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE </td> </tr> </table>			Frankfurt, 11.10.2024 Signed by:  ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development	Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE
Frankfurt, 11.10.2024 Signed by:  ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development	Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE				
	0				