

## Kasutusjuhend

### METALLISEERITUD PP TEIP GERBAND 700

#### RAKENDUSED

Gerband 700 teipi kasutatakse ventilatsiooni ja küttesüsteemide isolatsioonimaterjalide ühendamiseks. Sobib hästi ka SPU ja teiste alumiiniumiga lamineeritud isolatsiooniplaatide liitmiseks. Tootel on väga hea vananemiskindlus. Rebenemis – ja veekindel. Peale paigaldamist eriti suure nihkekindlusega. Vastupidav lahjendatud hapetele.

#### PAIGALDUS

GB700 teip tagab lihtsa õhukindla peegeldava pinna. Paigaldamisel on vajalik puhas ja kuiv pind. Pinna ettevalmistamiseks soovitame kasutada sobivat puhastusvahendit mis puhastab tolmu ja rasva ja loob hea kvaliteediga pealispinna. Teibi paigaldamisel kleepige see detailile samal ajal suruge käsi vastu materjali ja suruge see alla. Kandes teipi aeglaselt detailile tagate pealekandmise kvaliteedi mille materjalis on minimaalselt õhumulle või kortse. Peale paigaldamist loob teip hea kvaliteedi, õhukindla ja auru reguleeriva kihi. Paigaldada temperatuuril +5 °C kuni +40 °C

#### SOOVITUSED

Teibi rulle tuleks hoida originaalpakendis. Ladustatud toode peaks olema kaitstud tolmu, kuumuse, niiskuse ja päikese eest. Soovitatav ladustamistemperatuur +5°C kuni + 25°C. Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist soojendada soovitatud temperatuurini. Eelnimetatud tingimuste täitmisel garanteerib tootja kõik tehnilised näitaja 12 kuu jooksul.

#### Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)

