

Reikäsahan nopeustaulukko

Näytetyt nopeudet, ovat ohjeellisia suorituskyvyn optimoinnissa, voivat vaihdella käytetyn sähkötyökalun vääntömomentin ja tehon sekä materiaalin tiheyden ja kovuuden vuoksi. Älä koskaan aja taulukossa ilmoitettua ehdotettua nopeutta nopeammin.



All-purpose
UltraXcut (TCT)
CARBIDE TIPPED



Ø MM	Ø TUUMAA	(Kova-)puu MDF puu nauiloilla		Hiiliteräs		Ruostumaton		Ei rautametallit		Alumiini		Valurauta		Muovit kuten PVC		Lasikuitu		Pehmeät laatat/tiilet Kipsi	
19-27	3/4" - 1 1/16"	3690	2595	605	425	470	335	985	695	1845	1300	205	145	3355	2360	590	415	505	355
29-51	1 1/8" - 2"	2420	1375	400	225	310	175	645	370	1210	690	135	75	2200	1250	385	220	330	190
54-76	2 1/8" - 3"	1300	1005	215	165	170	130	350	270	650	505	75	55	1180	910	210	150	180	140
89-114	3 1/2" - 4 1/2"	925	615	155	105	120	80	250	165	465	310	55	35	840	560	150	100	130	85
121-168	4 3/4" - 6 5/8"	580	420	95	70	75	55	155	115	290	210	35	25	530	380	95	70	80	60



Multi-purpose
SuperXcut (TCT)



Ø MM	Ø TUUMAA	(Kova-)Puu MDF		Muovit kuten PVC		Tiilimuuraus Kipsi		Pehmeä/seinä laatat	
16-38	5/8" - 1 1/2"	4380	1845	2990	1260	1795	755	1295	545
40-51	1 9/16" - 2"	1755	1375	1195	940	720	565	520	410
54-76	2 1/8" - 3"	1350	890	920	605	555	365	400	265
80-108	3 5/32" - 4 1/4"	880	650	600	445	360	270	260	195
111-210	4 3/8" - 8 9/32"	635	335	435	230	260	140	190	100



Bi-Metal
SpeedXcut M42
FineXcut M42
EasyXcut M3



Ø MM	Ø TUUMAA	(Kova-)puu		MDF		Hiiliteräs		Ruostumaton		Ei rautametallit		Alumiini		Valurauta		Muovit kutenPVC	
14-27	9/16" - 1 1/16"	2845	1475	2275	1180	595	310	300	155	890	465	910	475	455	240	910	475
29-51	1 1/8" - 2"	1375	785	1100	625	290	165	145	85	430	245	440	250	220	125	440	250
52-76	2 1/16" - 3"	770	525	615	420	160	110	80	55	240	165	245	170	125	85	245	170
79-102	3 1/8" - 4"	505	395	405	315	105	85	55	45	160	125	165	125	85	65	165	125
105-152	4 1/8" - 6"	380	265	305	210	80	55	40	30	120	85	125	85	65	45	125	85
160-210	6 5/16" - 8 9/32"	250	190	200	155	55	40	30	20	80	60	80	65	40	35	80	65



Diamond
ProXcut



Ø MM	Ø TUUMAA	Kova Tiili Seinä & Lattia laatat Luonnonkivi	
19-29	3/4" - 1 1/8"	1180	770
32-51	1 1/4" - 2"	700	440
54-65	2 1/8" - 2 9/16"	420	350
68-83	2 11/16" - 3 1/4"	330	270
92-114	3 5/8" - 4 1/2"	250	200



Diamond
DryXcut



Ø MM	Ø TUUMAA	Kova Tiili Seinä & Lattia laatat Luonnonkivi	
5-132	3/16" - 5 3/16"	6500-3000	



Diamond
UniXcut
TileXct



Ø MM	Ø TUUMAA	Kova Tiili Seinä & Lattia laatat Luonnonkivi	
5-35	3/16" - 1 3/8"	3000-1500	