

PANEELVALGUSTI ONNPANEL

36W 3000 - 6500K 4680lm UGR19 DALI HCL

onninen 

TOOTE ANDMED

SAP Kood	CZD691
Tootjakood	BP-663613-UCCTDL
EAN	6438056314088
Kaubamärk	ONNLINE
Pikkus	595 mm
Laius	595 mm
Kõrgus	32 mm
Kaal	2 kg
Pakend	1 tk pakis



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	36 W
Valgusvilkjakus (lm/W)	130 lm/W
Juhtimine	DALI DT8 HCL (Human Centric Lighting)
Hajuti	mikroprismaatiline
Valgusnurk (°)	90°
Valgusti korpuse material	alumiinium
Valgusti korpuse värv	valge
Paigaldusviis	süvis, pind ja rippu paigaldus
Kaitseklass (IP)	IP20
Löögikindluse klass (IK)	IK02
Värvsustemperatuur (K)	3000 K - 6500 K
Räigus (UGR)	UGR19
MacAdami Ellipses (SDCM)	SDCM <6
Värviedastus indeks	CRI>80
Eluiga	L70B50 50 000 h
Tööt temperatuur (°C)	-25...+40 °C
Sertifikaadid	CE-LVD, CE-EMC, RoHS
Valgusvoog (lm)	4680 lm