


Enthaltenes Material:

a. Safelex™ Universal Kabel-Verriegelung


b. Kabel in entsprechender Länge:
C503, C523 = 1 m (3ft.)
C506, C526 = 2 m (6ft.)
C509 = 3 m (10ft.)
C515 = 5 m (15ft.)




Anwendung:




1. Öffnen Sie die Safelex™ Universal Kabel-Verriegelung, indem Sie den schwarzen Öffnungshebel nach links, in die vollständig geöffnete Position drehen. Dadurch wird der Verriegelungsmechanismus geöffnet, damit das Kabel hindurch geschoben werden kann.



2. Führen Sie das Kabel durch alle zu verriegelnden Komponenten. Anschließend führen Sie das Kabel von rechts in die Safelex™ Universal Kabel-Verriegelung ein und ziehen es soweit wie möglich durch.



3. Drehen Sie den schwarzen Öffnungshebel zurück in die Verriegelungsposition. Ziehen Sie am Kabel bis es vollständig gespannt ist. Das Kabel kann nicht aus der Verriegelungsvorrichtung entfernt werden, solange der Öffnungshebel in dieser Position ist.



4. Verriegeln Sie die Safelex™ Universal Kabel-Verriegelung indem Sie mindestens ein Vorhangschloss einhängen. **Ziehen Sie erneut am Kabel, um sicherzustellen, dass das Kabel stramm genug sitzt und alle Punkte effektiv versperrt.** Das Kabel kann auch im geschlossenen Zustand jederzeit nachgezogen werden.



ABUS bietet verschiedene Kabellängen an. Sie können das Kabel austauschen, indem Sie das Kabel am Befestigungsende in Gegenrichtung aus der Verankerung drücken und danach herausziehen. Das Kunststoffkabel von C523 und C526 kann beliebig gekürzt werden. Bitte dazu das Kabel mit einem Cuttermesser oder einer Schere passend ablängen und mit einem handelsüblichen Bleistiftanspitzer leicht anspitzen.



WARNUNG: Das Produkt wird im Allgemeinen in Verbindung mit potenziell gefährlichen Vorrichtungen oder Anlagen als Sicherung verwendet, um sicherzustellen, dass diese Vorrichtungen oder Anlagen während Reparaturen oder Wartungen nicht funktionsfähig sind. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung und allen anderen Produktanweisungen verwendet wird, kann dies dazu führen, dass das Produkt den Betrieb dieser potenziell gefährlichen Vorrichtungen oder Anlagen nicht stoppt, und ein solcher Fehler kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Das Produkt sollte nur von Personal verwendet werden, welches angemessen in den richtigen Verfahren geschult ist, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird. Das Produkt sollte nur für geeignete Anwendungen verwendet werden. Befolgen Sie die Produktanweisungen, um eine ordnungsgemäße Anwendung jedes Produkts sicherzustellen. Geschultes Personal muss sicherstellen, dass das Produkt sicher angebracht ist, bevor mit Reparaturen oder anderen Arbeiten begonnen wird. Nichteinhalten der Produktanweisungen und Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Weitere Hinweise und entsprechende Anwendungsfilme zu jeder Wartungsschutz-Verriegelung finden Sie unter <http://www.abus.com/ger/Objektsicherheit/Arbeitsschutz>.


Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

©ABUS | D 58292 Wetter | Germany - www.abus.com


Material Content:

a. Safelex™ Universal Cable Lockout:


b. A Cable of Appropriate Length:
C503, C523 = 1 m (3ft.)
C506, C526 = 2 m (6ft.)
C509 = 3 m (10ft.)
C515 = 5 m (15ft.)




Application:




1. Rotate the black locking lever to the left to place the hasp in the fully open position. This will set the internal locking mechanism to the maximum opening diameter to accommodate the cable.



2. Form a loop through the lockout points and insert the cable through the lockout device in preparation for locking the cable into position.



3. Rotate the black locking lever back to the right and into the locked position. Pull the cable to the desired length. The cable cannot be removed from the locking device once the black lever is in this position.



4. Placement of the lock shackle into any one of the six holes will prevent the locking lever from being opened. **Stretch the cable to make sure it is as tight as possible between the locking points.** The cable can be retightened even though the device is locked.



ABUS offers different cable lengths for this product. The cable can easily be removed and exchanged for a different cable by pulling it to the left of the hasp. The Nylon cable of C523 and C526 can be shortened at will. Please cut the cable to the desired length using a cutter knife or scissors and use a common pencil sharpener to point the end.



WARNING: The Product is generally used in connection with potentially dangerous equipment as a safety mechanism to ensure such equipment is inoperative while repairs or adjustments are made. Failure to use the Product properly and in accordance with this User Manual and all other Product instructions could result in the Product's failure to stop operation of such potentially dangerous equipment, and such failure could result in death or serious bodily injury or harm. The Product should only be used by personnel adequately trained in proper lockout procedures to ensure the Product is used correctly. The Product should only be used on appropriate applications. Product instructions must be strictly followed to ensure proper application of each Product. Properly trained personnel must check to ensure that the Product is secure and that the equipment will not operate before beginning any repairs or other work on such equipment. Failure to follow the Product instructions and warnings could result in death or serious bodily injury or harm.

You will find additional notes and corresponding application videos to every lockout device following the link: <http://www.abus.com/eng/Service/Videos/Industrial-safety>

Subject to technical alterations. No liability for mistakes and printing errors.

©ABUS | D 58292 Wetter | Germany - www.abus.com