EXXACT

IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

□ valkoinen
■ antrasiitti

RL= ruuviliittimet

EXXACT UPPO

EXXACT PINTA

WISER

KNX

A

Kytkimet 6
- Vaihtokytkin
- 6/1-kytkin □21 120 06 ■21 121 06
- 6/1-kytkin JL täysi pakk. □21 011 44
- 6/1-kytkin 50-pakkaus 21 120 76

Kytkimet 5
- Kruunukytkin
- 5-kytkin □21 120 05 ■21 121 05
- 5-kytkin JL täysi pakkaus □21 011 40
- 5-kytkin 50-pakkaus 21 120 85

Kytkimet 2
- 2-napainen kytkin
- 2-kytkin □21 120 02
- 2-kytkin JL täysi pakkaus □21 011 39
- Pinta 2-kytkin JL □20 005 34
- Pinta 2-kytkin RL □20 005 35

Kontrollikytkimet
- 2-napainen kontrollikytkin LED-indikoinnilla
- 2-kontrollikytkin □21 120 42
- 6/1-kontrollikytkin LED-indikoinnilla, 2 lisäliitintä □21 120 46

Kontrollikytkimet
- Pinta 6/1K-kontrollikytkin LED JL □20 005 09
- Pinta 2K-kontrollikytkin LED JL □20 005 08

Pinta-asennettavat pistorasiat
- Pinta 1-os pistorasia JL □24 004 93
- Pinta 1-os pistorasia RL □24 004 94
- Pinta 1-os pistorasia IP44 □24 004 65

1-pistorasiat
- 1-pistorasiat peitelevyllä
- 1-pistorasia JL täysi pakk. □25 190 22
- 1-pistorasia □25 300 01
- (Pakkaus 50 kpl) □25 300 19
- 1-pistorasiat keskiölevyllä
- 1-pistorasia □25 301 01 ■25 301 02
- 1-pistorasia JL täysi pakk. □25 190 24
- 1-pistorasia maadoittamaton □25 300 00

2-pistorasiat peitelevyllä
- 2 lisäliitintä
- 2-pistorasia JL täysi pakk. □25 190 23
- 2-pistorasia □25 300 07
- (Pakkaus 50 kpl) □25 300 20 ■25 300 25
- 2-pr. maadoittamaton □25 300 06
- 2-pr. peitelevyllä vihreällä LED ilmaisulla □25 003 47

2-vinopistorasiat
- 1 lisäliitin, asennetaan Combi-kehykseen
- 2-pistorasia vino □25 190 51 ■25 191 51
- (Pakkaus 50 kpl) □25 190 50
- 2-pistorasia vino RL □25 190 52
- 2-pr vino maadoittamaton □25 190 53

Kehykset Primo
- Yhdistelmäkehykset Exxact-sarjaan (ei vino-2-pistorasialle)
- 1-kehys Primo □21 120 81 ■21 121 81
- 1-kehys Primo täysi pakk. □21 011 47
- 1-kehys Primo 50 kpl □21 120 91
- 2-kehys Primo □21 120 92 ■21 121 92
- 2-kehys Primo täysi pakk. □21 011 48
- 3-kehys Primo □21 120 93 ■21 121 93
- 4-kehys Primo □21 120 94 ■21 121 94
- 5-kehys Primo □21 120 95 ■21 121 95
- 2-pistor. kehys Primo □21 120 86 ■21 121 86

Kehykset Solid Lasi
- Lasikehykset värillisellä taustapainatuksella
- 1-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 21
- kirkkaan valkoinen 21 008 86
- musta 21 123 31
- 2-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 22
- kirkkaan valkoinen 21 008 87
- musta 21 123 32
- 3-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 23
- kirkkaan valkoinen 21 008 88
- musta 21 123 33
- 4-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 24
- kirkkaan valkoinen 21 008 89
- musta 21 123 34
- 2-pistor. kehys lasi Solid valkoinen 21 123 26
- kirkkaan valkoinen 21 008 85
- musta 21 123 36

Pintakojerasiat kiinteällä kehyksellä
- 1-kojerasia matala, kehyksellä □24 004 86
- 1-kojerasia korkea, kehyksellä □24 004 85
- 2-kojerasia matala, kehyksellä □24 004 88
- 2-kojerasia korkea, kehyksellä □24 004 87
- 3-kojerasia matala, kehyksellä □24 001 27
- 3-kojerasia korkea, kehyksellä □24 004 89
- 3x2 kojerasia korkea, kehyksellä □24 001 29

Pintakojerasiat IP 21
- Matalat ja korkea versiot, täydennetään Primo/Combi -kehyksellä
- 1-pintakojerasia 21 mm □24 181 01 ■24 181 11
- 2-pintakojerasia 21 mm □24 181 02 ■24 181 12
- 3-pintakojerasia 21 mm □24 181 03 ■24 181 13
- 1-pintakojerasia 35 mm □24 181 31 ■24 181 41
- 2-pintakojerasia 35 mm □24 181 32 ■24 181 42
- 3-pintakojerasia 35 mm □24 181 33 ■24 181 43
- 2-pistor. pintakojerasia 22 mm □24 181 06 ■24 181 16

Exxact Inva WC paketti
- Exxact Inva-WC paketti+muuntaja HKJ 70 330 29
- Paketin sisältö
- Exxact Merkinanto+kuittauspain. RWC □70 110 03
- Exxact Hälytin summerilla RWC VAL □70 110 04
- Exxact Painike vetonaru RWC VAL □70 110 02
- Exxact Muuntaja 12V RWC VAL □70 110 06

Exxact uppo-asennettavat valaisinpistorasiat
- Exxact DCL valaisinpistorasia, 117mm, UAJ □11 105 33
- Exxact DCL valaisinpistorasia kokopeitelevyllä, seinä/katto UAJ □11 105 39

Antenni- ja kaitutinrasiatuotteet
- Antennikeskiölevyt
- R+TV+SAT antennikeskiölevy □75 161 01 ■75 161 02

Actassi keskiölevyt
- Käännettävällä merkintäkyltillä, voidaan täydentää värimerkintäliuskoilla
- Keskiölevy 1/2-os. pölyluukulla □72 331 01 ■72 331 02
- Keskiölevy 1/2-os. vino □72 331 11 ■72 331 12

Vikavirtasuoja
- Vikavirtasuojakytkin □32 270 04 ■32 543 90

B

Kytkimet 6
- Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
- 6/1-kytkin RL □21 120 16 ■21 121 16
- Pinta 6/1-kytkin JL □20 005 32
- Pinta 6/1-kytkin RL □20 005 33

Kytkimet 5
- Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
- 5-kytkin RL □21 120 15
- Pinta 5-kytkin JL □20 005 37
- Pinta 5-kytkin RL □20 005 38

Kytkimet 2
- Pinta 3-kytkin JL □20 005 36

Vipupainikkeet
- 6 JL □21 120 56
- 6 JL täysi pakkaus □21 011 46
- 6T vipupainike LED-indikoinnilla, 2 lisäliitintä □21 120 66 ■21 121 66

Verhokytkimet
- Verhokytkin, 2 lisäliitintä
- 4T verhokytkin □21 120 24 ■21 121 24
- Pinta 4T-verho-ohjainpainike JL □20 005 12

Pinta-asennettavat pistorasiat
- Pinta 2-os pistorasia JL □24 004 97
- Pinta 2-os pistorasia haaroitettava RL □24 004 98
- Pinta 2-pr maadoittamaton JL □24 004 95
- Pinta 2-pr haaroitettava maadoittamaton RL □24 004 96

1-pistorasiat keskiölevyllä
- Kannella □25 301 11 ■25 301 12
- Lukittava □25 300 02
- Merkkivalolla □25 300 03
- Yövalolla □25 302 01 ■25 302 02
- Vikavirtasuojalla □32 270 00
- Vikavirta&kansi □32 270 01
- Pistorasiapakk. IP44, tiiviste ja kehys sis.
- 1-pistorasia JL IP44 □25 301 06

2-pistorasiat peitelevyllä, ei pinta asennukseen
- 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus A+C 3 A □25 003 95 ■25 003 96

NYT ENTISTÄKIN PAREMPI ASENNUS!

Kutsupainikkeet
- Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
- Merkinantopainike, HKJ □70 110 00
- Merkinanto+kuittauspain. □70 110 03

Exxact pinta-asennettava valaisinpistorasia
- Exxact DCL valaisinpistorasia, 125 mm, PAJ □11 105 35
- Exxact valaisinpistorasia, seinämalli PAJ □11 105 40
- Exxact DCL valaisinpistorasia, johtokiinnitys PAR □11 105 43

Kaitutinrasiatuotteet
- Kaiutinulostulorasiat
- 2-osainen kaiutinulostulo (stereo)
- Kaiutinulostulorasia □70 111 01 ■70 111 02

Actassi/Keystone keskiölevyt ja datarasiat
- Datarasia 2x Keystone-liittimille. IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan. Keskiölevyyn voidaan asentaa eri valmistajien Keystone liittimiä.
- 2xKeystone Red, suora □70 330 11 ■70 330 12
- 2xKeystone Black, suora □70 330 14 ■70 330 15
- 2xKeystone Green, suora □70 330 17
- Datarasia Actassi/Keystone vino □72 330 44 ■72 330 45

Vikavirtapistorasiapakkaukset
- Asennusvalmiina, tiiviste ja kehys sis.
- Uppoasennettava IP44 □32 270 05
- Pinta-asennettava IP44 □32 270 06

C

Kytkimet 6
- Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys sis.
- 6/1-kytkin JL IP44 □21 120 96
- 6/1-kytkin Pinta IP44 pakkaus □20 005 16

Kytkimet 5
- Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys sisältyy
- 5-kytkin JL IP44 □21 120 97
- 5-kytkin Pinta IP44 pakkaus □20 005 15

Kytkimet 2+1
- 2+1-napainen kytkin, 1 lisäliitin □21 120 21
- Pinta 2+1-kytkin JL □20 005 07

Vipupainikkeet
- 6+6-vipupainike LED-indikoinnilla
- 6+6-vipupainike □21 120 65

Varattuvalo kytkin
- Kytkimet LED-merkkivalolla ja symbolilla
- Varattuvalokytkin 230V □21 124 13
- Varattuvalokytkin 24VDC □21 124 15

Pinta-asennettavat pistorasiat
- Pinta 2-os pistorasia haaroitettava RL □24 004 98

2-pistorasiat peitelevyllä, ei pinta asennukseen
- 2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla □25 190 09 ■25 190 10

2-vinopistorasiat
- sairaala-asennuksiin
- 2-pistorasia RL sininen ■25 190 54
- 2-pistorasia RL oranssi ■25 190 55
- 2-pistorasia RL vihreä ■25 190 56
- 2-pistorasia RL punainen ■25 190 57

Kehykset Combi
- Yhdistelmäkehykset koko Exxact-sarjaan (myös vino 2-pr.)
- 1-kehys Combi □21 120 71 ■21 121 71
- 2-kehys Combi □21 120 72 ■21 121 72
- 3-kehys Combi □21 120 73 ■21 121 73
- 4-kehys Combi □21 120 74 ■21 121 74
- 5-kehys Combi □21 120 75 ■21 121 75

Kehykset Solid teräs
- Kehykset harjatulla teräspinnoitteella
- 1-kehys teräs Solid 21 123 11
- 2-kehys teräs Solid 21 123 12
- 3-kehys teräs Solid 21 123 13
- 2-pistor. kehys teräs Solid 21 123 16

Listarasiat kiinteällä kehyksellä
- 1-lista-asennuskotelo, kehyksellä □20 005 23
- 1-lista-asennuskotelo, 2-osaiselle vino pistorasialle □20 005 24

Kulmapintarasiat
- IP 20, kahdelle kojeelle tai yhdelle 3-pistorasialle, täydennetään 2-os. Primo/Combi -kehyksellä
- 2-kulmapintarasia □24 181 08 ■24 181 18

Kutsupainikkeet
- Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
- Johtopainikkeen pistoras. □70 110 01
- Painike vetonaru, HKJ □70 110 02
- Johtopainike RF, HKJ □70 110 08

Exxact uppoasennettavat kojerasiaan tulevat valaisinpistorasiat
- Exxact DCL valaisinpistorasia, seinämalli, UAJ □11 105 36 ■11 105 37

IP44 tiivistyspaketti
- c/c 60 mm uppokojerasia-asennuksia varten, täydennetään Primo-kehyksellä
- 1-os. tiivistyspaketti IP44 17 080 00
- 2-os. tiivistyspaketti IP44 17 080 01
- 3-os. tiivistyspaketti IP44 17 080 02

Pienjännitepainikkeet
- Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla 12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
- 1-os. pienjännitepainike □70 111 11 ■70 111 12
- 2-os. pienjännitepainike □70 111 21 ■70 111 22
- 4-os. pienjännitepainike □70 111 31 ■70 111 32

D

Kytkimet 7
- Ristikytkin, 2 lisäliitintä
- 7-kytkin □21 120 07 ■21 121 07
- Pinta 7-kytkin JL □20 005 40

Kytkimet 6+6
- Vaihto+vaihtokytkin
- 6+6-kytkin □21 120 12 ■21 121 12
- 6+6-kytkin JL täysi pakk. □21 120 55
- 6+6-vipupainike JL □21 120 55
- Pinta 6+6-kytkin JL □20 005 39

Kytkimet 1+1+1
- 1+1+1-vipupainike JL □21 120 53
- 1+1+1-napainen kytkin, 2 lisäliitintä □21 120 31 ■21 121 31
- Pinta 1+1+1-kytkin JL □20 005 41

Painikkeet
- 1A rinnakkaispainike pun. merkkivalolla
- Painike E10 □21 124 01
- Pinta 6T-painike LED JL □20 005 10

1T vipupainike hohtolampulla, erill. lamppupiiri, 2 lisäliitintä □21 120 61
- Pinta 1T-painike. erill LED piiri JL □20 005 11

Vipukytkin-pistorasiayhdistelmät
- Pinta 6/1-Kytkin JL + 1-pistorasia JL □24 001 24
- Pinta 5-kytkin JL + 1-pistorasia JL □24 004 91

1-pistorasiat kahdella USB-virtalähteellä
- 1-pistorasia + 2x USB lataus A+A 2,4 A □25 003 32 ■25 003 33
- 1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A □25 003 53 ■25 003 54

2-pistorasiat kannella
- IP44 c/c 60mm uppokojerasia-asennukseen, ei yhdistelmiin
- 2-pistorasia IP44 □25 300 12 ■25 300 32
- 2-pistorasia IP44 RL ■25 300 33
- 2-pistorasia IP44 Classic □25 300 30

2-pistorasiat keskiölevyllä
- 2 lisäliitintä
- 2-pistorasia □25 301 41 ■25 301 42

Matalat 2-pistorasiat keskiöl.
- Asennetaan 1,5-kojerasiaan, ei yhdistelmiin. 2 lisäliitintä
- 2-pistorasia matala □25 301 61 ■25 301 62

Kehykset Design
- Läpinäkyvä pintaosa, vaihdettava väriliuska
- 1-värikehys Design 21 123 01
- 2-värikehys Design 21 123 02
- 3-värikehys Design 21 123 03
- 2-pistor. värikehys Design 21 123 06

Listarasiat kiinteällä kehyksellä
- 2-os pistorasia, lista-asennus
- Pistorasiaan kiinnitetty johtimet valmiiksi asennuksen nopeuttamiseksi. □24 001 33

Pintakojerasiat IP44
- Täydennetään Primo-kehyksellä
- 1-pintakojerasia matala □24 180 04 ■24 180 14

Hälytysmerkkivalo
- Merkkivalo summerilla IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
- Hälytysmerkkivalo summerilla, HKJ □70 110 04

DCL valaisinpistorasiat
- Lisätarvikkeet
- Exxact DCL pistorasiapesä □11 105 44
- DCL valaisinpistotulppa □11 105 45 ■11 105 46

Asennustarvikkeet
- Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle Ø 8 mm vihreä/teräs 64 026 18
- Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle Ø 10.5 mm vihreä/musta 64 026 10
- Sähkökalusteiden asenn.työkalu, vesivaaka vihreä 64 026 19

Datarasiat kahdella Actassi S-One liittimillä
- Datarasia Exxact + 2xCAT6 UTP □72 331 50
- Datarasia Exxact + 2xCAT6A STP □72 331 51
- Datarasia Exxact vino + 2xCAT6 UTP □72 331 52
- Datarasia Exxact vino + 2xCAT6A STP □72 331 53

Potentiaalintasausrasiat
- Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen IP20 c/c 60mm upokojerasia-asennukseen
- 2-osainen potentiaalintasausrasia □70 110 85

E

Uppoasennettavien kytkinten vivut
- Vipu punaisella linssillä □21 250 00
- Vipu kellosymboli □21 125 30
- Vipu avainsymboli □21 125 32
- Vipu merkintäikkunalla □21 125 33

Pinta-asennettavien kytkinten vivut
- Vipu avainsymbolilla □20 005 17

Korttikytkimet
- 2-napainen avainkorttikytkin
- 2-korttikytkin □21 120 08 ■21 121 08

Merkkivalot
- Sisältää värillisen LED-lampun 230 VC
- Punainen □21 124 00
- Vihreä □21 124 02
- Keltainen □21 124 05

Varattuvalo
- Valot Varattu-tekstillä ja LED-ilmaisulla
- Varattuvalo 230V □21 124 14
- Varattuvalo 24VDC □21 124 16

Pinta-asennettavat 4- osaiset pistorasiat
- Pinta 4-os pistorasia JL □24 001 17
- Pinta 4-os pistorasia RL □24 001 19

USB-latauspistorasiat
- Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon
- Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD □70 110 19 ■70 110 20

Pinta-asennettavat pistorasiat IP44
- Pinta 2-pr IP44 JL □24 004 46 ■24 004 52
- Pinta 2-pr IP44 RL □24 004 45 ■24 004 53
- Pinta 2-pr IP44 RL, lukitt. □24 004 47

3-pistorasiat
- Asennetaan kaksoiskojerasiaan
- 3-pr. keskiölevyllä RL □25 301 81 ■25 301 82
- 3-europistorasia keskiölevyllä
- 3-pr. euro keskiölevyllä RL □25 301 91 ■25 301 92

Värilliset kehykset sairaala-asennuksiin
- 1-kehys 85 mm oranssi ■21 607 51
- 1-kehys 85 mm punainen ■21 607 60
- 1-kehys 85 mm vihreä ■21 607 52
- 1-kehys 85 mm sininen ■21 607 53
- 2-kehys 85 x 156 mm oranssi ■21 607 54
- 2-kehys 85 x 156 mm punainen ■21 607 61
- 2-kehys 85 x 156 mm vihreä ■21 607 55
- 2-kehys 85 x 156 mm sininen ■21 607 56
- 3-kehys 85 x 227 mm oranssi ■21 607 57
- 3-kehys 85 x 227 mm punainen ■21 607 62
- 3-kehys 85 x 227 mm vihreä ■21 607 58
- 3-kehys 85 x 227 mm sininen ■21 607 59

Jakorasia
- Pintajakorasia 440V □24 004 92

Pintakojerasiat IP44
- Täydennetään Primo-kehyksellä
- 1-pintakojerasia korkea □24 180 05 ■24 180 15
- 2-pintakojerasia korkea □24 180 06 ■24 180 16

Muuntaja
- Muuntaja 230V/12V AC/DC IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan. Kytketään palautuspainikkeella varustettuun kutsupainikkeeseen tai näyttöyksikköön.
- Muuntaja 12V AC/DC, HKJ □70 110 06

DCL valaisinpistorasiat
- Lisätarvikkeet
- Exxact DCL valaisinpistorasian korotusrengas □25 003 31
- Exxact DCL E27 lampunpidike + lisäliitin □40 137 00

Suojakansi
- IP44 yleiskäyttöinen suojakansi □21 011 31

Pinta Datarasia Actas/Keyst vino □72 330 49
- Pinta Actass/Keys 2xS-One CAT6 UTP □72 330 50

Keskiölevyt
- Umpikeskiölevyt pikakiinnityksellä
- Umpilevy □21 120 11 ■21 121 11
- Umpilevy, ruuvikiinnitys □21 120 13
- Avainkytkimen keskiölevy pyöreällä aukolla halk. 22,5 mm
- Keskiölevy avainkytkimelle □21 125 10
- Keskiölevy D-sub joka on aukoitettu 1x9 nap. D-sub tai VGA - liittimelle. □70 110 14

F

Valonsäätimet LED-lampuille
- Suurin teho LEDeille 200W oletustilassa, 40W RL LED -tilassa, P21.
- UNI400LED □26 222 25 ■26 222 26
- Uppoasennettava säädin kojerasiaan, ohjaus impulssipainikkeella. Suurin teho LEDeille 100W oletustilassa, 20W RL LED -tilassa.
- SDM100LED □26 091 11

Säädin LED-lampuille
- Suurin teho LEDeille 100W oletustilassa, 20W RL LED -tilassa. Matalampi valon minimitaso UNI400 verrattuna, IP21.
- Säädin LED-lampuille
- UNI200LED □26 091 71 ■26 091 72

1-10V ohjaimet, moottorisäätimet
- 1-10V ohjain liitäntälaitteille
- APE10T □26 222 21 ■26 222 22
- Moottorisäädin puhallinmoottorikuormille
- Moottorins. (20-400VA) □26 222 31 ■26 222 32

1-pistorasia integroidulla ajastimella, 15min-8h □26 099 53 ■26 099 54

DALI-valonsäädin värilämpötilan säädöllä □26 099 41 ■26 099 46

Multiwire valonsäädin, nollalla tai ilman, 0-200W □26 221 44 ■26 221 45

Elektroninen termostaatti kosketusnäytöllä 16A □26 221 11

Elektroninen lattialämmitystermostaatti 16A □26 221 21 ■26 221 22

PIR liiketunnistimet
- Liiketunnistin 160° 10 A □26 091 68 ■26 091 69
- Sisältää painikkeen ja säädettävän hämäräkytkimen. Ohjaa kattavasti erilaisia kuormia ja LED-kuormaa 0-200W.

Ajastimet ja kellokytkimet
- Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 30min ... 8 h
- Ajastin 2-nap □26 220 01 ■26 220 18
- Ajastin vaihtokärjellä □26 220 02

Elektroninen ajastin painikkeella
- Säädettävä viive 5min- 8 h, oletuksena 5min.
- Elektroninen ajastin painikkeella 10A □26 091 65 ■26 091 66

Mekaaniset ajastimet
- Mekaaninen ajastin 0-120 min □26 220 04 ■26 220 20

Ohjelmoitavat termostaatit
- Viikko-ohjelmoitava termostaatti huone-, laitta- tai yhdistelmätoimintoon, 16 A. Säätöalue huone 5...35°C, lattia 5...50°C.
- WTH-16 □26 221 14 ■26 221 15

Lattialämmitysanturi 3m 26 225 00

Valaisinpistorasiat
- 2-nap. valaisinpistorasia □11 506 82
- 3-nap. valaisinpistorasia □11 506 83
- 2-nap.+suojakosketin valaisinpistorasia □11 506 87
- 2-nap.+suojakosketin matala valaisinpistorasia □11 506 92

Liitäntäkannet
- Peitelevyllinen, vedonpoistolla ja kahdella läpiviennillä. Irroitettava kytkentäliitin 5x2,5mm² sisältyy.
- Liitäntäkansi peitelevyllä □11 105 02
- Keskiölevyllinen, vedonpoistolla ja yhdellä läpiviennillä
- Liitäntäkansi keskiölevyllä □11 105 03

Actassi/Keyst, 2xS-One CAT6 UTP □72 330 47
- Actassi/Keyst, 2xS-One CAT6 STP □72 330 48

Modulaarinen puhelinpistorasia
- Puhelinpistorasia 1xRJ45 □70 110 07
- Puhelinpistorasia 1xRJ12 ■70 110 09
- Puhelinpistorasia PR 3-Napainen □70 111 71

G

Keskusyksikkö
- Wiser Zigbee keskusyksikkö □V1 26 221 59 □V2 26 099 71 □V3 26 099 72

Anturit
- Ovi/ikkunatunnistin 26 091 91
- Vesivuotosensori 26 091 92
- Lämpötila/kosteustunnistin 26 091 93
- Liike/valoisuustunnistin 26 091 94

Kamerat
- WiFi -sisäkamera 71 260 96
- WiFi -sisä/ulkokamera 71 260 97

Langaton palovaroitin savun/lämmön tunnistuksella
- Paristo □71 260 98
- 230V AC + paristo □71 260 99

Exxact yhdistelmätermostaatti sähkö/vesi lattia/ilma □26 091 62 ■26 091 64

Exxact relekytkin 10A valolla □21 011 49 ■21 011 50

Exxact Multiwire valonsäädin 0-130W □26 221 59 ■26 221 60

Exxact Multiwire painonappisäädin valolla 0-130W □26 221 56 ■26 221 57

Exxact liike/valoisuustunnistin releellä 10A □26 091 77 ■26 091 78

Exxact Multiwire valonsäädin + PIR 0-130W □26 221 68 ■26 221 69

Exxact verhomoottorinohjain □21 011 52 ■21 011 53

Exxact langaton painike 1 os. □26 221 06

Exxact langaton painike 2 os. □26 221 07

Exxact 1os pistorasia valolla ja painikkeella □25 190 28 ■25 190 29

Exxact 2os ohjattava pistorasia valolla ja painikkeella □25 190 12

Termostaatit
- iTRV patteritermostaatti □26 221 55
- 3kpl termostaattipakkaus □26 099 38

Relekytkinmoduuli 10A 26 221 24

Multiwire LED valonsäädinmoduuli 26 099 58

Verhonohjainmoduuli 25 190 12

RENOVA

IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

□ valkoinen
■ musta

RENOVA UPPO

RENOVA PINTA

H

Kytkimet 6
- Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
- 6/1-kytkin □21 008 09 ■21 008 35
- Ristikytkin, 2 lisäliitintä
- 7-kytkin □21 008 17 ■21 008 39
- Pinta 6/1-kytkin JL □20 005 25
- Pinta 6/1-kytkin JL ■20 005 26

Kytkimet 5
- Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
- 5-kytkin □21 008 07 ■21 008 33
- Pinta 5-kytkin JL □20 005 29
- Pinta 5-kytkin JL ■20 005 30

Kytkimet 2
- 2-napainen kytkin, 2 lisäliitintä
- 2-kytkin □21 008 05 ■21 008 31
- Pinta 2-kytkin JL □20 005 27
- Pinta 2-kytkin JL ■20 005 28

Painonapit punaisella tai teräksen värisellä linssillä
- Painonappi , teräksisellä linssillä - lamppu ei kuulu toimitukseen □21 007 48 ■21 007 51
- Painonappi, punaisella linssillä - E10 lamppu kuuluu toimitukseen □21 008 19 ■21 008 45

Merkkivalot ja painonapit
- Merkkivalokaluste 250V E10 lampulle
- E10 merkkivalo pun. linssillä □21 007 50
- Painonappi 1 A 250V, kanta 250V E10 lampulle
- EK1A painonappi ■21 007 53
- Lamppu ei kuulu toimitukseen.

Pinta 1-pistorasiat
- Pinta 1-os pistorasia JL □24 001 34 ■24 001 26
- Pinta 1-os pistorasia RL □24 001 25 ■24 004 84

1-pistorasiat
- Suojamaadoitetut 1-pistorasiat
- 1-pistorasia □25 003 19 ■25 003 22
- Suojamaadoittamattomat 1-pistorasiat
- 1-pistorasia maadoittamaton □25 003 25 ■25 003 35

2-pistorasiat
- Suojamaadoitetut 2-pistorasiat
- 2-pistorasia □25 003 17 ■25 003 18
- Suojamaadoittamattomat 2-pistorasiat
- 2-pistorasia maadoittamaton □25 003 20 ■25 003 23

Uppoasennettavat kojerasiaan tulevat valaisin-pistorasiat
- Renova DCL valaisinpistorasia, seinämalli, UAJ □11 105 41 ■11 105 42
- 2 -napainen valaisinpistorasia □11 105 17 ■11 105 18

Yhdistelmäkehykset
- Päätykehys □21 029 17 ■21 029 67
- Keskikehys □21 029 18 ■21 029 68
- 1-kehys □21 029 11 ■21 029 61

Kehykset lasi
- 1-kehys □21 029 71
- 1-kehys ■21 029 70
- 2-kehys □21 029 73
- 2-kehys ■21 029 72
- 3-kehys □21 029 75
- 3-kehys ■21 029 74
- 2-pistor. kehys □21 029 77
- 2-pistor. kehys ■21 029 76

Pintakojerasiat
- 1 kojeelle 22 mm □24 020 01 ■24 020 31
- 1 kojeelle 35 mm □24 020 21 ■24 020 51
- 2-pistorasian pintakojerasia □24 020 02 ■24 020 32

Pienjännitepainikkeet
- Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla 12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
- 4-painike □70 330 02 ■70 330 05

PIR liiketunnistimet
- Liiketunnistin 160° 10 A □26 099 31 ■26 099 32
- Sisältää painikkeen ja säädettävän hämäräkytkimen. Ohjaa kattavasti erilaisia kuormia ja LED-kuormaa 0-200W.

Valonsäätimet LED lampuille
- Valonsäätimet LED lampuille
- Renova valonsäädin UNI400 LED, IP21 □26 222 98 ■26 222 99

1-10V ohjaimet, moottorinsäätimet
- 1-10V ohjain liitäntälaitteille
- APE10T □26 090 92 ■26 090 96
- Moottorinsäädin puhallinmoottorikuormille
- Moottorinsäädin (20-400 VA) □26 090 93 ■26 090 97

Termostaatit
- Elektroninen lattiatermostaatti 5...50°C, anturi 4 m sisältyy.
- Lattiatermostaatti 16A □26 090 88 ■26 090 90
- Elektroninen huonetermostaatti 5...30°C
- Huonetermostaatti 10A □26 090 87 ■26 090 89

Ajastimet
- Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 30min ... 8 h
- Ajastin vaihtokärjellä □26 090 83 ■26 090 85

I

Kytkimet 7
- Ristikytkin, 2 lisäliitintä
- 7-kytkin □21 008 17 ■21 008 39
- Pinta 7-kytkin JL □20 005 20
- Pinta 7-kytkin JL ■20 005 21

Kytkimet 6+6
- Vaihto+vaihtokytkin
- 6+6-kytkin □21 008 15 ■21 008 37
- Pinta 6+6-kytkin JL □20 005 31
- Pinta 6+6-kytkin JL ■20 005 19

Kontrollikytkimet
- 2-napainen kontrollikytkin lampulla, 2 lisäliitintä
- 2K-kytkin □21 008 25 ■21 008 48

Vipupainikkeet
- 6T-vipupainike merkkivalolla □21 008 00 ■21 008 29
- 6T vipupainonappi lampulla, 2 lisäliitintä □21 007 99 ■21 008 28

Verhokytkimet
- Renova 4T-verhokytkin □21 008 24 ■21 008 47

Pinta 2-pistorasiat:
- Pinta 2-os pistorasia JL □24 004 80 ■24 004 82
- Pinta 2-os pistorasia haaroitettava RL □24 004 81 ■24 004 83

USB-latauspistorasiat
- Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon
- USB-lataus PR A+C 45W PD □70 110 24 ■70 110 25

Tapettisuojat Ø116 mm
- 1-osainen tapettisuoja □21 029 23 ■21 029 24
- kirkas □21 029 25
- Tapettisuoja pääty □21 029 26
- Tapettisuoja keski □21 029 29 ■21 029 32

Actassi keskiölevyt
- Liittimen kiinnitysrenkaat sisältyvät toimitukseen
- 1xRJ45 Actassi □72 005 03 ■72 005 31
- 2xRJ45 Actassi □72 005 04 ■72 005 32

Umpikeskiölevyt ja jakorasiat
- Umpilevy □21 029 01 ■21 022 52
- Pintajakorasia 440V □24 004 78
- Pintajakorasia 440V ■24 004 79
- Jakorasia, tyhjä □24 004 61 ■24 004 63

2-pistorasian kehykset
- 2-pistorasian kehys □21 007 55
- 2-pistorasian kehys ■21 007 56

Antennirasiat
- S1 ja X0 ovat päättyviä, s6 läpimenevä.
- R/TV S1T □75 160 22
- R/TV- S6 □75 160 23
- R/TV/SAT-X0 □75 160 24
- R/TV S1T ■75 160 25
- R/TV- S6 ■75 160 26
- R/TV/SAT-X0 ■75 160 27

Multiwire valonsäädin, nollalla tai ilman, 0-200W □26 221 47 ■26 221 48

Renova yhdistelmätermostaatti □26 099 42 ■26 099 43

ARTIC PINTA IP44

□ valkoinen

Pinta-asennettavat pistorasiat IP44
- Artic 2-PR pinta IP44 RL □24 001 64
- Artic 2-PR pinta IP44 JL □24 001 65
- Artic 2-PR pinta IP44 lukolla RL □24 001 66

Tulossa 10/2024

Pinta-asennettavat ripustuspistorasiat IP44
- Artic 1-ripustuspistorasia 3-vaiheelle IP44 □34 605 05
- Artic 2-ripustuspistorasia IP44 3-vaih □24 001 68

Pinta-asennettavat kytkimet IP44
- Ruuviliittimet
- 6/1-kytkin □20 002 06
- 5-kytkin □20 002 05
- 6/1-kytkin+pistorasia □24 002 06

ROBUST

IP20 kytkimet ja pistorasiat
Iskun ja ilkivallan kestävä, IK09-luokitus

□ valkoinen

J

Kytkimet 6 ja 7
- 6/1-kytkin □21 008 84
- 7-kytkin □21 008 75

Kytkimet 5 ja 6+6
- 5-kytkin □21 008 67
- 6+6-kytkin □21 008 69

Painikkeet
- 6T-vipupainike □21 008 78
- 1T-vipupainike, erillinen lamppupiiri □21 008 79

Painikkeet
- Painike merkkivalolla □21 007 36
- Painike merkkivalolla, erillinen lamppuupiiri □21 007 37

Verhokytkin ja Kytkin 2
- Verhokytkin □21 008 77
- 2-kytkin □21 008 65

1-pistorasiat
- 1-pistorasia keskiölevyllä □25 003 30

USB-latauspistorasiat
- Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon
- Robust USB-lataus PR. A+C 45W □70 110 26

2-pistorasiat
- 2-pistorasia peitelevyllä □25 003 16
- 2-pistorasia pinta-as. □24 004 55

Keskiölevyt
- Keskiölevy R+TV □72 001 17
- Keskiölevy R+TV+SAT □72 001 19

Tarvikkeet
- Kiinnitysruuvien peitenasta, 4 kpl pakkaus □21 007 43

Actassi keskiölevyt
- Keskiölevy 1xRJ45 Actassi □72 001 15
- Keskiölevy 2xRJ45 Actassi □72 001 16
- Kiinnitysrengas valkoinen 72 004 10
- musta 72 004 13
- punainen 72 004 16
- vihreä 72 004 15

Kehykset
- 1-kehys uppas. □21 007 38
- 2-kehys uppoas. □21 007 39
- 1-kehys pinta-as. □21 007 40

KNX ANTURIT

Toimilaitteet ja muut KNX-tuotteet: kts. erillinen luettelo

□ valkoinen
■ antrasiitti

KNX painikkeet
- 2 painiketta □28 161 01 ■28 161 02
- 4 painiketta □28 161 11 ■28 161 12
- 8 painiketta □28 161 21 ■28 161 22

KNX Kosketusnäytöt
- Valaistukselle, huonelämmönsäädölle, verhoille ym.
- Multitouch Pro 28 161 00
- Touch Unit 4" 28 201 99

KNX läsnäolotunnistimet
- Argus 180°/2,2 m □28 161 91
- 360° vakiovalo+IR □28 201 07
- pinta-as.kotelo 360° □28 201 30

Vipupainikkeet
- KNX 1 vipu □28 161 61
- KNX 2 vipua □28 161 71 ■28 161 72

KNX huonelämmönsäätimet
- 4 painiketta □28 161 41 ■28 161 42
- 8 painiketta □28 161 51 ■28 161 52

KNX anturit ≥ IP44
- Liiketunn. Argus 220° □28 202 30
- Valoisuus/lämpöant. □28 203 12
- Sääasema □28 203 15
- Masto/kulmakiinn.sääas. □28 203 17

OPTILINE MINI

□ valkoinen
■ musta

K

Asennuslista tarra 2,1m
- Lista 12x20 PVC □14 582 75 ■14 585 51
- Lista 18x20 PVC □14 582 77 ■14 585 52

Asennuslista reijät 2,1m
- Lista 12x20 PVC □14 582 74 ■14 585 45
- Lista 18x20 PVC □14 582 76 ■14 585 47
- Lista 18x35 PVC □14 582 78 ■14 585 48
- Lista 18x45 PVC □14 582 79 ■14 585 49

Päädyt
- Pääty 12x20 □14 582 70
- Pääty 12x20 ■14 586 32
- Pääty 18x20 □14 582 71
- Pääty 18x20 ■14 586 40
- Pääty 18x35 □14 582 72
- Pääty 18x35 ■14 586 44
- Pääty 18x45 □14 583 27
- Pääty 18x45 ■14 586 48

Ulkokulmat
- Ulkokulma 12x20 □14 581 82
- Ulkokulma 12x20 ■14 586 30
- Ulkokulma 18x20 □14 581 83
- Ulkokulma 18x20 ■14 586 38
- Ulkokulma 18x35 □14 581 84
- Ulkokulma 18x35 ■14 586 42
- Ulkokulma 18x45 □14 583 26
- Ulkokulma 18x45 ■14 586 46

Sisäkulmat
- Sisäkulma 12x20 □14 581 76
- Sisäkulma 12x20 ■14 586 33
- Sisäkulma 18x20 □14 581 77
- Sisäkulma 18x20 ■14 586 37
- Sisäkulma 18x35 □14 581 78
- Sisäkulma 18x35 ■14 586 41
- Sisäkulma 18x45 □14 582 87
- Sisäkulma 18x45 ■14 586 41

Pystykulmat
- Pystykulma 12x20 □14 581 86
- Pystykulma 12x20 ■14 586 31
- Pystykulma 18x20 □14 581 87
- Pystykulma 18x20 ■14 586 39
- Pystykulma 18x35 □14 581 88
- Pystykulma 18x35 ■14 586 43
- Pystykulma 18x45 □14 582 89
- Pystykulma 18x45 ■14 586 47

UNICA SYSTEM + LATTIARASIAT

Unica System + lattiarasia
- Lattiarasia M 4mod Muovi 14 583 32
- Lattiarasia M 4mod Metalli 14 583 33
- Lattiarasia L 6mod Muovi 14 583 34
- Lattiarasia L 6mod Metalli 14 583 35
- Lattiarasia L 8mod Muovi 14 583 36
- Lattiarasia L 8mod Metalli 14 583 37
- Lattiarasia XL 12mod Muovi 14 583 38
- Lattiarasia XL 12mod Metalli 14 583 39
- Valurasia M 14 585 42
- Valurasia L 14 585 43
- Valurasia XL 14 585 44

Unica System + kalusteet
- Pistorasia 2os □14 582 99
- Datarasia 2os pölyluukku □14 585 24
- Datarasia 2os vino □14 585 27

THORSMAN

KIINNIKKEET

JOHTOKANAVAT

Naulakiinnike
- TC 7-10 □13 105 10
- TC 7-10 ■13 107 12
- TC 8-12 □13 105 12
- TC 8-12 ■13 571 33
- TC 10-14 □13 105 14
- TC 10-14 ■13 107 13
- TC 14-20 □13 105 20
- TC 14-20 ■13 107 14
- TC 18-22 □13 105 22
- TC 18-22 ■13 107 15
- TC 22-26 □13 105 24
- TC 22-26 ■13 107 16

Ruuvikiinnike
- TCS 7-10 □13 101 30
- TCS 8-12 □13 101 68
- TCS 8-12 ■13 101 73
- TCS 10-14 □13 101 36
- TCS 10-14 ■13 101 38
- TCS 14-18 □13 101 44
- TCS 14-18 ■13 101 46
- TCS 18-22 □13 101 52
- TCS 18-22 ■13 101 54
- TCS 22-26 □13 101 60
- TCS 22-26 ■13 101 62

Ruuvitulppa
- 5x25mm keltainen 13 506 33
- 6x30mm punainen 13 506 37
- 8x40mm ruskea 13 506 40
- 10x50mm sininen 13 506 42
- 12x65mm vihreä 13 506 44

Johtokanava TEK-123
- Runko □14 221 01
- Runko ■14 586 67
- Kansi □14 221 02
- Kansi ■14 586 71
- Sisäkulma □14 221 10
- Sisäkulma ■14 586 68
- Ulkokulma □14 221 15
- Ulkokulma ■14 586 69
- Pystykulma □14 221 20
- Pystykulma ■14 586 70
- Pääty □14 221 22
- Pääty ■14 586 73

CYB Kanavakalusteet
- PR2 lisä □14 209 36
- PR2 lisä+adapt □14 237 65
- PR2 lisä ■14 586 74
- PR3 master □14 209 39
- PR3 master ■14 586 75
- Data 2xCAT6 UTP □72 401 42
- Data 2xCAT6 UTP ■14 586 77
- USB-C lataus 65W PD □14 586 80
- PR 3-vaihe harm/pun 14 231 38
- Kojerasia MIB-A1 D3 1-os □14 226 54
- 6-Kytkin □14 209 30

Life Is On | Schneider Electric

Schneider Electric Finland Oy

Puh. 09 8171 0510
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com
www.se.com/fi

E106504-2024