

TAKP MINI & MIDI

Pieni kannettava keskus usealla 1-vaihepistorasialla pienemmille rakennustyömaille, remontteihin, laajennustöihin jne. Kaikki pistorasiat on suojattu 30 mA:n vikavirtasuojilla.

Valmistettu iskunkestävästä kesto muovista. Itsestään sulkeutuva muovinen varokkeiden suojakansi. Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei'illä.



MINI 32.024



MIDI 32.118

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V	CEE 5-nap. 400V/6h			
				16A	16A	32A		
MINI Kotelon mitat (KxLxS) 310x270x110								
MINI 16.024	34 344 70	16A kojevastake	16	4	2	-	1	7
MINI 32.024	34 344 71	32A kojevastake	32	4	2	-	1	1
MINI 32.114	34 344 72	32A kojevastake	32	4	1	1	1	1
MIDI Kotelon mitat (KxLxS) 410x270x110								
MIDI 16.028	34 344 75	16A kojevastake	16	8	2	-	1	10
MIDI 32.028	34 344 76	32A kojevastake	32	8	2	-	1	-
MIDI 32.118	34 344 77	32A kojevastake	32	8	1	1	1	3
JALUSTA	34 344 81	LISÄVARUSTE						

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI - työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.

CE
EN 61439-4

