



CorePro LED linear MV



CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro, LED, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 tuntia


CorePro R7S -LED-lampulla voidaan korvata perinteinen kaksikantainen lineaarinen R7S-lamppu suoraan. Ympärisäteilevä lamppu halogeenilampun tavoin. Saatavilla myös himmennettäviä tuotteita, jotka takaavat entistä viihtyisemmän ja miellyttävämmän valaistuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valonlähteen valovirran pysyvyys	
Lampun kanta	R7s	70 %	
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia	nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kytkenäjaksojen määrä	50 000		
Lampun tyyppi	LED		
Hyötyvalovirta	Sphere		
Takuuaika	2 vuotta		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Valovirta	1 600 lm	Tulotaajuus	50-60 Hz
Värinimike	White (WH)	Tehonkulutus	14 W
Värlämpötila (nim.)	3000 K	Lampun virta (nim.)	74 mA
Valotehokkuus (nimellinen)	114,29 lm/W	Vastaavan perinteisen teho	100 W
Värin yhtenäisyys	<6	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
		Tehokerroin	0,8
		Jännite (nim.)	220-240 V
		Käyttölämpötila	
		Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	90 °C

CorePro LED linear MV

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 14-100W 830 D

