

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt määruse (EL) No. 305/2011
(Ehitustoodete regulatsioon) lisale III

Mulcol® Multidisc

Nr. DoP-PSS-MD

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Mulcol® Multidisc, Firestop Disc

2. Tüübi, partii- või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11(4) kohaselt :

Vaadake toote partiinumbrit toote pakendilt.

3. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele, nagu on ette näinud tootja:

1. Süsteemi Mulcol® Multidisc kavandatud kasutus on mittekandvate- ja kandvate seinte ja vahelagede tulepüsivuse taastamine erinevate plast-, alumiinium-komposiitorude ning kaablite läbiviigukohtades, nagu sisaldub ETA 24/0331.

2. Tingimused, mille korral süsteemi Mulcol® Multidisc saab kasutada on sisekeskkond (TR 024:2019, tüüp Z₁): kõrge õhuniiskusega, välistatud temperatuurid alla 0 °C ja ilma kokku puuteta sademete või UV kiirgusega (TR 024:2019, tüüp Z₁).

3. ETA 24/0331 sätted põhinevad Mulcol® Multidisc eeldataval 25 aastasel tööeal, eeldusel, et järgitakse tootja andmelehel ja pakendamise, transpordi, hoiustamise, paigaldamise, kasutamise ning remondi juhistes sätestatud tingimusi. Kasutusea kohta antud juhiseid ei saa tõlgendada tootja antud garantiina, vaid neid tuleb käsitleda üksnes kui vahendit sobiliku toote valimiseks, arvestades nende eeldatavat majanduslikult mõistlikku tööiga.

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artiklile 11(5):

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
Holland

5. Vajadusel volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artiklis 12(2) nimetatud ülesandeid:

Pole kohaldatav

6. Lisas V sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem. Või süsteemid:

AVCP-Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole kohaldatav

8. Ehitustoote, millele on väljastatud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

See toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt dokumendis EAD 350454-00-1104 sätestatud juhistele.

ETA 24/0331 koostanud UL International B.V. teavitatud asutus nr 2821, Toimivuse püsivuse sertifikaat 2821-CPR-0259.

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsimine	ETA 24/0331 Lisa A	EN 13501-2
Õhu läbilaskvus (materjali omadus)	NPD	EN 1026
Vee läbilaskvus (materjali omadus)	NPD	EAD 350454-00-1104, Lisa C
Ohtlike ainete eraldumine	IA1, S/W2	EAD 350454-00-1104
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	NPD	EOTA TR 001: 2003
Vastupidavus lõõgile/liikumisele	NPD	EOTA TR 001: 2003
Õhumüra isolatsioon	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Termilised omadused	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Veeauru läbilaskvus	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Kestvus ja kasutatavus	Tüüp: Z ₁ vastavalt TR 024:2019	EAD 350454-00-1104, punkt 2.2.9

NPD- toimivus määratakse

**10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.
See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja vastutusel.**

Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:

Ins. W. Scheffer-Geuze

Tehniline direktor

