

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt määruse (EL) Nr. 305/2011 (Ehitustoodete regulatsioon) lisale III

Mulcol® Multisealant GR

Nr. DoP-PSS-GR

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :

Mulcol® Multisealant GR, Fire stopping Intumescent Graphite

2. Tüübi, partii- või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11(4) kohaselt:

Vaadake toote partiiumbrit toote pakendilt.

3. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele, nagu on ette näinud tootja:

Süsteemi Mulcol® Multisealant GR kavandatud kasutus on mittekandvate- ja kandvate seinte ning vahelagede tulepüsivuse taastamine erinevate kommunikatsioonide läbiviigukohtades, nagu sisaldub ETA 23/0055.

1. Tingimused, mille korral süsteemi Mulcol® Multisealant GR saab kasutada on sisetingimused: suhtelise õhuniiskusega 85% RH, välistatud temperatuurid alla 0 °C ja ilma kokkupuuteta vihma või UV kiirgusega (TR 024, mudel Z₂).

2. Toimivusdeklaratsioonis esitatud sätted põhinevad Mulcol® Multisealant GR eeldataval tööeal 25 aastat, eeldusel et järgitakse tootja andmelehel esitatud tingimusi ja juhiseid pakendamise, transpordi, hoiustamise, paigaldamise, kasutamise ja parandamise kohta. Tööea kohta antud viiteid ei saa tõlgendada kui tootja antud garantiid, vaid neid tuleb käsitleda üksnes kui vahendit sobiliku toote valimiseks, arvestades nende eeldatavat majanduslikult mõistlikku tööiga.

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artiklile 11(5):

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
Holland

5. Vajadusel volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artiklis 12(2) nimetatud ülesandeid:

Pole kohaldatav

6. Lisas V sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem või süsteemid:

AVCP-Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole kohaldatav

8. Ehitustoote, millele on välja antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

See toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt dokumendis EAD 350454-00-1104 sätestatud juhistele.

ETA 23/0055 koostanud UL International B.V. teavitatud asutus nr 2821, Toimivuse püsivuse sertifikaat 2821-CPR-0256.

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadus	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	<i>Klass E</i>	EN 13501-1
Tulepüsisvus	ETA 23/0055	EN 13501-2
Õhu läbilaskvus	<i>NPD</i>	EN 1026
Vee läbilaskvus	<i>NPD</i>	EAD 350454-00-1104, lisa C
Ohtlike ainete eraldumine	IA1, S/W2	EAD 350454-00-1104
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Vastupidavus löögile/liikumisele	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Nake	<i>NPD</i>	EOTA TR 001
Õhumüra isolatsioon	$R_{s,w} (C;C_{tr}) = 55 (-2 ; -9) \text{ dB}$. Testitud 12 mm paksune koos 15 mm toega	EN 10140-1,2,4,5 / EN ISO 7171-1
Löögimüra isolatsioon	<i>NPD</i>	EN 10140-3
Termilised omadused	<i>NPD</i>	EN 12664, EN 12667, EN 13319, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Veeauru läbilaskvus	<i>NPD</i>	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Kestvus ja kasutatavus	Z_2	EOTA TR 024

NPD: toimivus määramata

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega. See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja vastutusel.

Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:

Ins. W. Scheffer-Geuze
Tehniline direktor

