

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 lisale III
(Ehitustoodete määrus)

Mulcol® Multicollar *Slim*

nr DoP-PSS-MC

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Mulcol® Multicollar *Slim*, Universaalne tuletõkkemansett

2. Tüübi, partii või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaadake toote pakendil olevat partiinumbrit.

3. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutused vastavalt tootja poolt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:

3.1 Mulcol® Multicollar *Slim* kasutusviis on mittekanvate- ja kanvate seinte ning vahelagede tulepüsivuse taastamine, neid läbivate erinevate põleva isolatsiooniga või ilma metall-, plast- ning alumiinium komposiitorude, elektrikaablite ja heitgaasi torusüsteemide läbiviigukohtades. Kasutamine koos hermeetikuga Mulcol® Multimastic SP, nagu on näidatud ETA 24/0330, tagab ka suitsukindla tulemuse.

3.2 Tingimused, millistel Mulcol® Multicollar *Slim* saab läbiviikude tihendamiseks kasutada on sisekeskkond (TR 024:2019, tüüp Z₁), tingimustega: õhuniiskus alla 85% RH, välistatud temperatuurid madalam kui 0 ° C ning mitteavatud sademetele või UV kiirgusele (TR 024:2019, tüüp Z₁).

3.3 Selle toimivusdeklaratsiooni sätted põhinevad Mulcol® Multicollar *Slim* eeldataval tööeal 25 aastat, kui täidetakse pakendamisele, transpordile, ladustamisele, paigaldamisele, kasutamisele ja parandamisele seatud tingimusi. Tööea viidet ei saa tõlgendada tootja garantiina, vaid seda tuleb käsitleda kui vahendit majanduslikult otstarbeka tööeaga toodete valimiseks.

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt artikli 11 lõikele 5:

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
The Netherlands

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 nimetatud ülesandeid:

Pole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud lisas V:

AVCP-süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole kohaldatav

8. Ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang:

See toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt juhendis EAD 350454-00-1104 sätestatud suunistele.

ETA 24/0330, koostanud UL International B.V. teavitatud asutus 2821, toimivuse püsivuse sertifikaat 2821-CPR-0260.

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	klass E	EN 13501-1
Tulepüsimine	ETA 24/0330	EN 13501-2
Õhutihedus (materjali omadus)	NPD	EN 1026: 2000
Veetihedus (materjali omadus)	NPD	EAD 350454-00-1104, Lisa C
Ohtlike ainete eraldumine	IA1, S/W2	EAD 350454-00-1104
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	NPD	EOTA TR 001: 2003
Vastupidavus löögile/liikuvusele	NPD	EOTA TR 001: 2003
Õhumüra isolatsioon	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Löögimüra isolatsioon	NPD	EN 10140-3
Tõrjelised omadused	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Veeauru tihedus	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Durkestvus ja kasutatavus	Tüüp: Z1 vastavalt TR 024:2019	EAD 350454-00-1104, punkt 2.2.9

NPD: Toimivus määramata

**10. Punktides 1 ja 2 määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.
See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.**

Tootja poolt ja tema nimel alla kirjutanud:

Ins. W. Scheffer-Geuze

Techniline direktor

