

Grīdas noteku un nerūsējošā tērauda kanālu apkope

Maintenance of gullies and stainless steel channels

Pflegeanleitung Bodenabläufe und Bodenrinnen

Vedligeholdelsesansvisning til gulv afløb og gulvrender

Vedlikeholdsansvisning for gulvsluk og gulvrenner

Lattiakaivojen ja -kourujen huolto-ohje

LV

Vispārējā apkope

Purus grīdas notekas ir izgatavotas no plastmasas, nerūsējošā tērauda un čuguna, bet Purus grīdas kanāli – no nerūsējošā tērauda. Tīrīšanas regularitāte ir atkarīga no tā, cik bieži grīdas noteka tiek izmantota un cik netīrs ir ūdens.

Lai iztīrītu noteku, ir jāizņem sifons (ja tāds ir). Atkarībā no tā, cik ilgi tas ir bijis uzstādīts, to var būt grūti izņemt. Sāciet ar notekas skalošanu ar siltu ūdeni, pēc tam tīriet ar maigu baktericīdu tīrīšanas līdzekli, izmantojot trauku mazgāšanas birsti. Noslēgumā rūpīgi noskalojiet tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet tērauda vienu, ķīmiskos cauruļu tīrīšanas līdzekļus, kaustisko sodu, balinātāju, balinātāju saturošus tīrīšanas līdzekļus vai līdzīgus produktus, tīrot jebkuru no mūsu izstrādājumiem. Ūdeņražā peroksīds var izmainīt PVD pārklājuma izstrādājumu krāsu.

Sifons:

Sifonu, kuru var izjaukt, nepieciešams izjaukt. Pēc tam detaļas jātīra atsevišķi un jāsaliek atpakaļ. Ja jums ir mehāniskais NOOD bezsmaku sifons vai Ran sifons, tos nevar izjaukt. Šādā gadījumā uzmanīgi atdaliet detaļas, cik vien iespējams, noskalojiet ar siltu ūdeni un berzējiet ar trauku mazgāšanas birsti, izmantojot maigu tīrīšanas līdzekli.

Atkārtoti saliekot sifona ieliktni, ir svarīgi pārliecināties, ka blīve pareizi atrodas savā rievā, pretējā gadījumā caur spraugu var izplatīties kanalizācijas smakas. Lai atvieglotu montāžu, blīvi var ieeļļot, piemēram, ar ziepjuūdeni.

Nerūsējošā tērauda virsmas:

Pārliecinieties, ka no nerūsējošā tērauda virsmas tiek noņemti dzelzi saturoši priekšmeti, piemēram, matu sprādzes, jo tie var izraisīt virsmas iekrāsošanos un koroziju. Tas nenozīmē, ka pats nerūsējošais tērauds ir sarūsējis.

Ja uz virsmas ir parādījušies rūsas nosēdumi, tos parasti var noņemt, viegli berzējot virsmu ar mitru drānu un maigu abrazīvu pulveri. Pēc tam noskalojiet ar aukstu ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Peldbaseini:

Telpās ar hloru saturošu sālsūdeni vide ir agresīva nerūsējošajam tēraudam, tāpēc iesakām izmantot skābēm izturīgus materiālus. Izstrādājumi katru dienu jānoskalo ar svaigu ūdeni un jāatbrīvo no dzelzi saturošiem priekšmetiem. Ja nepieciešams, vai vismaz reizi mēnesī, izstrādājums jātīra ar Scotch-Brite vai līdzvērtīgu materiālu. Ņemiet vērā, ka tīrīšana jāveic plāksnes slīpējuma virzienā.

Čuguns:

Visas čuguna notekas no iekšpuses un ārpusē ir pārklātas ar epoksīda pārklājumu. Ja pārklājums ir nodilis vai jebkādā citā veidā bojāts, pārklātā virsma ir jāatjauno, lai to pasargātu no korozijas.

Norādījumi atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei: Izjauktos izstrādājumus un iepakojumu utilizējiet saskaņā ar norādītajiem materiālu kodiem un vietējiem atkritumu šķirošanas un pārstrādes noteikumiem.

EN

General maintenance

Purus' floor gullies are made of plastic, stainless steel, cast iron and Purus' floor channels are made of stainless steel. The regularity of cleaning depends on how frequently the floor gully is used and how dirty the water is.

In order to clean the gully, the water trap, if there is one, needs to be removed. It may be hard to remove depending on how long it has been in place. Begin by rinsing the gully with warm water followed by cleaning with a mild bactericidal cleaning agent using a washing up brush. Finish by carefully rinsing off the cleaning agent. Do not use steel wool, chemical drain cleaner, caustic soda, bleach, bleach-based cleaning products or similar when cleaning any of our products. Hydrogen peroxide can discolor PVD coated products.

Water trap

The water trap, which can be dismantled, should be dismantled. The parts should then be cleaned separately and then reassembled. If you have a mechanical NOOD no-odour trap or Ran water trap, these cannot be taken apart. In this case, gently ease the parts apart as much as possible, rinse with warm water and scrub with a washing up brush together with a mild cleaning agent.

It is important when reassembling the water trap insert that the gasket sits in its groove, as otherwise drain odours could seep through the gap. The gasket may have to be lubricated with for example a soap solution to facilitate installation.

Stainless steel surfaces

Make sure to remove objects containing iron, for example hair clips, found on the stainless steel surface as they can discolour it and cause corrosion. This does not mean that the stainless steel has corroded.

If rust coatings have appeared on the surface, you can usually remove them by rubbing lightly on the surface with a damp cloth and a mild scouring powder. Then rinse with cold water and dry with a soft cloth.

Swimming pools

In rooms with chlorine-saline water, the environment is aggressive to stainless steel, therefore we recommend that acid-resistant materials are used. The products must be washed daily with fresh water and emptied of ferrous objects. If necessary or at least once a month, the product must be cleaned with Scotch-Brite or equivalent. Keep in mind that the cleaning must take place in the grinding direction of the plate.

Cast iron

All cast iron drains are coated in an epoxy coating inside and outside. If the coating is worn or damaged in any other way, the coated surface needs to be redone to keep it protected from corrosion.

Guidance for waste management and recycling

Dispose of disassembled products and packaging in accordance with identified material codes and local recycling regulations for waste sorting.

DE

Allgemeine Pflege

Purus Bodenabläufe werden aus Kunststoff, Edelstahl und Gusseisen gefertigt. Purus Bodenrinnen werden aus Edelstahl gefertigt. Wie oft die Reinigung erfolgen muss, hängt davon ab, wie oft der Ablauf verwendet wird und wie verunreinigt das Wasser ist. Um den Ablauf zu reinigen, muss der Siphon entfernt werden, falls ein solcher verbaut ist. Wenn der Ablauf lange nicht gereinigt wurde, kann er etwas festsitzen. Spülen Sie den Ablauf zunächst mit warmem Wasser aus. Reinigen Sie ihn dann mit einer Spülbürste und einem antibakteriellen Reinigungsmittel. Spülen Sie im Abschluss den Ablauf gründlich frei von Reinigungsmittel. Verwenden Sie für die Reinigung unserer Produkte keine Stahlwolle, keine chemischen Rohrfreimittel, kein Ätznatron oder Ähnliches. Wasserstoffperoxid kann PVD-beschichtete Produkte verfärben.

Siphon

Die Siphons, die aus Einzelteilen bestehen, müssen zerlegt, und die Teile anschließend separat gereinigt werden. Bauen Sie alle Teile anschließend wieder zusammen. Falls Sie einen mechanischen Geruchsstopp NOOD, oder einen Ran Siphon haben, haben diese keine Einzelteile. Diese spülen Sie unter warmem Wasser, und reinigen sie mit einer Geschirrspülbürste und einem milden Reinigungsmittel. Wenn der Einsatz des Siphons wieder montiert wird, ist es wichtig, dass die Dichtung in ihrer Nut sitzt. Andernfalls kann es sein, dass Gerüche aus dem Abfluss durch den Schlitz gelangen. Um die Montage zu erleichtern, kann man die Dichtung beispielsweise mit einer Seifenlösung schmieren.

Edelstahlflächen

Eisenhaltige Gegenstände, wie z.B. Haarspangen müssen sorgfältig entfernt werden, falls sich solche auf der Edelstahlfäche befinden. Sie können zu Verfärbungen führen und Korrosionsangriffe verursachen. Es bedeutet jedoch nicht, dass der Edelstahl korrodiert. Wenn Rostbeläge auf der Oberfläche entstanden sind, lassen sich diese normalerweise entfernen, indem man mit einem angefeuchteten Tuch und einem milden Scheuerpulver leicht über die Oberfläche reibt. Danach mit kaltem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Badehaus

In Räumen mit chlorhaltigem Salzwasser ist die Umgebung für Edelstahl aggressiv. Daher empfehlen wir die Verwendung von säurefesten Materialien. Die Produkte müssen täglich mit frischem Wasser gewaschen und von eisenhaltigen Gegenständen geleert werden. Bei Bedarf, oder mindestens einmal im Monat muss das Produkt mit Scotch-Brite, oder einem ähnlichen Gerät gereinigt werden. Beachten Sie, dass die Reinigung in Schleifrichtung der Platte erfolgen muss.

Gusseisen

Alle Gusseisenabläufe haben innen und außen eine Epoxyd-Beschichtung. Wenn der Lack abgenutzt oder auf andere Art beschädigt wird, muss die Lackoberfläche erneuert werden, um den Korrosionsschutz zu erhalten.

Leitfaden für Abfallmanagement und Recycling

Entsorgen Sie ausgediente und sortenreine Waren und Verpackungen gemäß den benannten Materialcodes und den örtlichen Recyclingvorschriften für die Sortierung von Werkstoffen.

PURUS



Skötselavvisning golvbrunnar och golvrännor

Maintenance of gullies and stainless steel channels

Pflegeanleitung Bodenabläufe und Bodenrinnen

Vedligeholdelsesanvisning til gulvafløb og gulvrønder

Vedlikeholdsanvisning for gulvsluk og gulvrenner

Lattiakaivojen ja -kourujen huolto-ohje

NO

Generelt vedlikehold

Purus gulvsluk fremstilles i plast, rustfritt stål, og støpejern, og Purus gulvrenner fremstilles i stål. Hvor regelmessig rengjøring- en bør foretas, avhenger av hvor ofte sluket brukes og av smussinnholdet i vannet.

For å rengjøre brønnen/sluket må vannlåsen demonteres hvis den er låst, hvor godt den sitter avhenger av hvor lenge den har stått urørt. Begynn med å spyle sluket med varmt vann, og vask deretter med en oppvaskkost og et mildt, bakteriedrepende rengjøringsmiddel. Avslutt med å skylle vekk rengjøringsmiddelet grundig. Ikke bruk stålull, kjemiske avløpsåpnere, kaustisk soda eller lignende ved rengjøring av våre produkter. Hydrogenperoksid kan misfarge PVD-belagte produkter.

Vannlås

Delbare vannlåser skal deles, og delene rengjøres deretter separat før de monteres sammen igjen. Hvis du har en NOOD mekanisk lukstopp eller en Ran vannlås, er de ikke delbare. Da må delene holdes fra hverandre, spyles under varmt vann og skrubbe med oppvaskkost og et mildt rengjøringsmiddel.

Ved tilbakemontering av vannlåsinnsetsen er det viktig at pakningen sitter riktig i sporet, ellers kan det sive ut lukt fra avløpet. Pakningen kan smøres med for eksempel en såpeblanding for å gjøre monteringen lettere.

Rustfrie overflater

Vær nøye med å fjerne jernholdige gjenstander, for eksempel hårspenner. Hvis slike gjenstander blir liggende på rustfrie overflater, kan de forårsake misfarging og korrosjonsangrep. Det innebærer ikke at det rustfrie stålet korroderes.

Hvis det har oppstått rustbelegg på overflaten, kan man vanligvis fjerne det ved å gni lett på overflaten med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Skylt deretter med kaldt vann og tørk med en myk klut til overflaten er tørr.

Svømmehaller

I lokaler med klor eller saltholdig vann er miljøet aggressivt mot rustfritt stål. Derfor anbefaler vi å benytte materiale i syrefast kvalitet. Produktene må daglig rengjøres/spyles med rent vann (ferskvann) og jernholdig støv og smuss fjernes. Ved behov eller minst en gang pr. måned skal produktet rengjøres med f.eks. Scotch-Brite svamp eller tilsvarende. Vær obs på at rengjøringen foretas i materialets sliperetning.

Støpejern

Alle støpejernsluk er belagt med epoksy-lakk både innvendig og utvendig. Dersom lakken slites av eller skades på annen måte, må lakkoverflaten repareres for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen.

Veiledning for avfallshåndtering og gjenvinning

Kasserte demonterte produkter og emballasje sorteres og kastes i henhold til identifiserte materialkoder og gjeldende lokalt regelverk for kildesortering.

DK

Generel vedligeholdelse

Purus gulvafløb fremstilles i plast, rustfrit stål og støbejern, mens Purus gulvrønder fremstilles i rustfrit stål. Rengøringen regelmæssighed skal fastlægges på grundlag af afløbets brugshyppighed og vandets indhold af urenheder.

Rengøring af afløbet kræver afmontering af vandlåsen, hvis en sådan er monteret. Delene kan binde, hvis indsatsen har været urørt i længere tid. Begynd med at skylle afløbet med varmt vand, og rengør derefter med et mildt bakteriedrepende rengøringsmiddel og en opvaskeborste. Skyl til sidst omhyggeligt rengøringsmidlet væk. Der må ikke benyttes ståluld, kemisk afløbsrens, kaustisk soda eller lignende til rengøring af nogen af vores produkter. Hydrogenperoxid kan misfarve PVD-belagte produkter.

Vandlås

Vandlås, der kan skilles ad, skal adskilles, og delene skal derefter rengøres separat og bygges sammen igen. Hvis du har et mekanisk lugtstop NOOD eller en Ran vandlås, kan de ikke adskilles. Her er det nødvendigt at holde delene fra hinanden, skylle dem under varmt vand og skrubbe med opvaskeborste ved brug af et mildt rengøringsmiddel. Ved genmontering af vandlåsindsatsen er det vigtigt, at pakningen kommer til at sidde i det tilhørende spor, da der ellers kan trænge afløbslugt igennem eventuelle åbninger. Monteringen kan lattes ved at smøre pakningen med f.eks. sæbe.

Rustfri overflader

Vær omhyggelig med at fjerne jernholdige genstande som f.eks. hårspænder, hvis sådanne er i kontakt med overflader i rustfrit stål, da de kan misfarve og forårsage korrosionsangreb, hvilket dog ikke betyder at det rustfrie stål er korroderet.

Hvis der er dannet rustbelægninger på overfladen, kan de normalt fjernes ved, at der gnides let på overfladen med en fugtig klud og mildt skurepulver. Skyl derefter med koldt vand, og tør af med en blød klud.

Svømmehaller

I svømmehaller og lign. hvor der er klor og saltholdig vand som angriber rustfri stål, anbefales det at bruge syrefast materialer. Produkterne skal dagligt skylles med rent/ferskvand og tømmes for eventuelle jernholdige fremmedlegemer. Efter behov eller mindst en gang om måneden skal produktet rengøres med Scotch-Brite eller tilsvarende, rengøringen skal altid ske i stålets sliperetning.

Støbejern

Alle støbejerns afløb er overfladebehandlet med epoksy-lak indvendigt og udvendigt. Hvis lakken er slidt af eller beskadiget på anden måde, skal lakoverfladen retableres, for at korrosjonsbeskyttelsen kan bibeholdes.

Veiledning til affaldshåndtering og genanvendelse

Bortskaf varer og emballage i overensstemmelse med genbrugskode og lokale genbrugsregler for affaldssortering.

FI

Yleishuolto

Purus-lattiakaivot valmistetaan muovista, ruostumattomasta teräksestä tai valuraudasta ja Purus-lattiakourut ruostumatomasta teräksestä. Se, kuinka usein puhdistus on tehtävä, riippuu kaivon käyttöiheydestä sekä veden liikaisuudesta.

Kaivon puhdistamiseksi on irrotettava mahdollinen vesilukko, joka voi olla aika tiukasti kiinni kaivossa riippuen siitä milloin vesilukko on viimeksi nostettu pois kaivosta. Aloita huuh-telemalla kaivo lämpimällä vedellä, puhdista sitten miedolla bakteereja tappavalla puhdistusaineella ja tiskiharjalla. Huuho lopuksi puhdistusaine pois huolellisesti. Älä käytä tuotteidemme puhdistuksessa teräsvillaa, kemiallisia viemärinpuhdistusaineita, kaustista soodaa tai vastaavia. Vetyperoksidi voi värjätä PVD-pinnoitettuja tuotteita.

Vesilukot

Kaksiosaisen vesilukkojen osat irroitetaan toisistaan ja puhdistetaan erikseen. Pesun jälkeen vesilukko kootaan uudelleen. Mekaaninen NOOD-erikoisvesilukko ja Ran-vesilukko ei pysty kahteen osaan purkamaan. Näiden osalta osia on pideltävä erillään, ne on huuhdeltava lämpimällä vedellä ja pestävä tiskiharjalla ja miedolla puhdistusaineella. Vesilukon uudelleen asentamisessa on tärkeää, että tiiviste pysyy paikoillaan, muutoin vvesilukko ei pidä viemärihajut pois. Asennuksen helpottamiseksi tiiviste voidaan voidella esimerkiksi saippualliuoksella.

Ruostumattomat pinnat

Muista poistaa ruostumattomalta pinnalta kaikki rautapitoiset esineet, kuten hiuspinnit, sillä ne voivat värjätä ja aiheuttaa korroosiota teräksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ruostumaton teräs syöpyisi. Jos pinnalle on ilmestynyt ruostetta, se voidaan yleensä poistaa kostutetulla puhdistusliinalla ja miedolla hankausjauheella kevyesti hankaamalla. Huuhtele tämän jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa täysin kuivaksi pehmeällä puhdistusliinalla.

Kylpylät / Uimahallit

Klooripitoinen vesi on aggressiivinen ympäristö ruostumatomalle teräkselle. Siksi suosittelemme, että näissä tiloissa käytetään haponkestäviä materiaaleja. HST-tuotteet on huuhdeltava päivittäin puhtaalla (kloorittomalla) vedellä ja tyhjennettävä rautapitoisista esineistä. Tarvittaessa tai vähintään kerran kuukaudessa tuotteet on puhdistettava Scotch-Britella tai vastaavalla. Huomioi, että tuotteet puhdistetaan teräslievyn harjauspinnan suuntaisesti.

Valurauta

Kaikien valurautakaivojen sisä- ja ulkopuolella on epoksilakkapinnoite. Jos lakka kuluu tai vaurioituu muulla tavoin, lakkapinta on lakattava uudelleen korroosiosuojauksen säilyttämiseksi.

Ohjeet jätehuoltoon ja kierrätykseen

Hävitä käytöstä poistetut puretut tuotteet ja pakkaukset tunnistettujen materiaalkoodien ja paikallisten lajittelua koskevien kierrätysmääräysten mukaisesti.

PURUS

