

# KLMA-LSZH

Cca 75 V



JOHDIN	Yksilankainen kuparijohdin
ERISTE	PE
KAPELOINTI	Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi Tinattu kuparimaadoitusjohdin
SUOJAUS	Suojausnauha alumiinipolyesteria
ULKOVAIPPA	LSZH Värit: harmaa, punainen, sininen
VIITESTANDARDI	EN 50288-7, SFS 2755

## KÄYTTÖ

Halogeeniton suojattu parikaapeli instrumentointi-, kiinteistöautomaatio-, merkinanto- ja valvontajärjestelmiin sekä hälytys-, turva- ja paloilmoinjärjestelmien kaapelointiin, kiinteään sisäasennukseen. Suojauksena alumiinipolyesterinauha.

## RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

MIN. TAIVUTUSSÄDE (asennus/kiinteä)	15 x Ø/10 x Ø
JOHDINTUNNISTEET	1. Sininen 2. Keltainen 3. Valkoinen 4. Punainen

## PERUSOMINAISUUDET

CPR LUOKKA	Cca, s1a, d1, a1 IEC 60332-1-2
NIMELLISJÄNNITE	75 V
HALOGEENITON	Kyllä
MIN. ASENNUSLÄMPÖTILA	-5 °C
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-5 - 70 °C

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

		Yksikkö
Silmukkaresistanssi (20 °C), max.	73.4	ohm/km
Eristysresistanssi, min.	> 500	Mohm x km
Koejännite DC 60 s		
Johdin/johdin	2.25	kV
Johdin/suoja	1.5	kV

## KLMA-LSZH Cca

Sähkönumero	Nimikenumero	Johtimet x johtimen halkaisija mm	Nom. ulko-halkaisija mm	Paino kg/km	Väri	Myyntipituus m
---	3450225020	2 x 0.8 + 0.8	4.1 ± 0.3	25	Harmaa	150
0245409	3452225020	2 x 0.8 + 0.8	4.1 ± 0.3	25	Harmaa	600
---	3450225040	4 x 0.8 + 0.8	5.3 ± 0.3	37	Harmaa	150
0245410	3452225040	4 x 0.8 + 0.8	5.3 ± 0.3	37	Harmaa	600
---	3452325040	4 x 0.8 + 0.8	5.3 ± 0.3	37	Sininen	600
---	3452425040	4 x 0.8 + 0.8	5.3 ± 0.3	37	Punainen	600

Myyntipituudet 150 m kieppi, 600 m kela