


7516 VDE Krafftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



EAN:	4013288233585	Mitat:	199x66x36 mm
Osanro:	05075876001	Paino:	231 g
Tuotenro:	7516 VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttia
- Vapaasti pyörivä otepinta ja kiinnitys Wera VDE -vaihtoterille

VDE-eristetty momenttiruuvitalttakahva, jossa on 9 mm:n kuusiokantakiinnitys; yksinomaan Wera Krafftform Kompakt VDE -vaihtoterille. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihakallittuun ruuvaukseen. Luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen. Valittavissa viisi kiristysmomenttia myötäpäivään/vastapäivään (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), jotka voidaan asettaa erittäin nopeasti. Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus-/kiristysmomentteja varten. Vapaasti pyörivä otepinta parantaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075876001>

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu




VDE-momenttiruuvitalttakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Kahva Weran VDE -vaihtoterille



Ruuvitalttakahva Safe-Torque Speed VDE sopii yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille.

Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten.

Nopea vääntömomentin säätö




Valittavissa olevien kiristysmomenttien nopea asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus





Naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Turvallinen vääntömomenttien siirto



Luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192