

Cleanweld

Pasta roiskeettomaan hitsaukseen



Käyttöalueet

- Autoteollisuus
- Raskas valmistusteollisuus
- Teollinen tuotanto ja valmistus



Cleanweld-pastalla



Ilman Cleanweld-pastaa

ESAB Cleanweld -pasta hitsauspinnoille tai MIG-polttimen suuttimille levitettynä luo lämpöä kestävänsuoja-asteen, joka minimoi roiskeiden tarttumisen ja helpottaa mahdollisten jäännösroiskeiden poistamista.

Tämä 100 % kasvirasvapohjainen tuote ei sisällä haitallisia kemikaaleja tai ärsyttäviä aineita ja on siten ympäristöystävällinen.

Käyttö on helppoa: suojataksesi suutinta ja pidentääksesi sen käyttöikää kasta suutinta noin 20–25 mm:n verran. Ohut kerros riittää. Pastaa voi myös sivellä suoraan jigien, kiinnitysosien ja hitsauspintojen päälle.

Liian suuren pastamäärän käyttö tai suuttimen kastaminen kylmänä voi estää kaasuvirtauksen. Kuumen suuttimen kastamisen jälkeen pistooli on ripustettava suutin alaspäin ylimääräisen pastan poistamiseksi.

- 100 % kasviöljy (ei mineraaliöljyä)
- Ei ärsytä ihoa
- Ympäristöystävälliset, uusiutuvat raaka-aineet
- Tarttuu erinomaisesti suuttimiin, virtasuuttimiin, kaikkiin metalleihin, jigihin ja kiinnitysosiin
- Suojaa erinomaisesti pienempää ulostyöntymää ja pitkiä hitsauksia

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

Tekniset tiedot

Paino	0,5 kg
Ulkonäkö	Keltainen, tahna
Haju	Mieto

Lisätiedot: Leimahduspiste (COC) >300 °C, jäähmetympiste +40 °C, NLGI-luokka 00; Työskentelylämpötila 40 – <300 °C

Tilaustiedot

Cleanweld-pasta	0365560001
-----------------	------------



ESAB/esab.com

