






E2V-Z

Paisuntaventtiilit



<p>Paisuntaventtiilin runko kupariyhdeet, ilman näkölasia</p>		<p>Paisuntaventtiilin runko kupariyhdeet, näkölasilla</p>	
<p>TUOTEKOODI: E2BR00WF10 YHDE KOKO: 1/2"</p>		<p>TUOTEKOODI: E2BR00WF00 YHDE KOKO: 1/2"</p>	
<p>TUOTEKOODI: E2BR00SM10 YHDE KOKO: 5/8"</p>		<p>TUOTEKOODI: E2BR00SM00 YHDE KOKO: 5/8"</p>	

	
<p>Paisuntaventtiilin kela (bipolar) kaapeli 0,3m -kela IP69K -Superseal liitin IP67</p>	<p>Paisuntaventtiilin kaapeli 9m -Superseal liitin IP67</p>
<p>TUOTEKOODI: E2VSTAS230</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VCABS910 KAAPELIN PITUUS: 9M</p>

	<p>Paisuntaventtiilin toimilaitte/suutin</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT05Z0 SUUTIN KOKO: #05</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT18Z0 SUUTIN KOKO: #18</p>
		<p>TUOTEKOODI: E2VATT09Z0 SUUTIN KOKO: #09</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT24Z0 SUUTIN KOKO: #24</p>
		<p>TUOTEKOODI: E2VATT11Z0 SUUTIN KOKO: #11</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT30Z0 SUUTIN KOKO: #30</p>
		<p>TUOTEKOODI: E2VATT03Z0 SUUTIN KOKO: #03</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT14Z0 SUUTIN KOKO: #14</p>
		<p>TUOTEKOODI: E2VATT14Z0 SUUTIN KOKO: #14</p>	<p>TUOTEKOODI: E2VATT35Z0 SUUTIN KOKO: #35</p>



kylmäverkko

asiakaspalvelu@kylmaverkko.fi

+358 442568305

www.kylmaverkko.fi

Jäähdytysteho (kW)



Ilmstoininjäähdytys

+4 °C / +40 °C

	R449A	R134a	R452A	R410a	R407c	R290
E2V05	1.1	0.8	0.9	1.4	1.2	1.2
E2V09	2.6	2.0	2.0	3.1	2.8	2.9
E2V11	4.0	3.2	3.3	5.3	4.5	4.5
E2V14	6.5	5.0	5	8.2	7.0	7.0
E2V18	8.5	6.5	6.8	10.5	9.0	9.0
E2V24	17.5	13.0	14.0	22.0	18.0	19.0
E2V30	27.5	21.5	22.0	35.0	30.0	28.5
E2V35	34.5	26.5	28.0	43.0	38.0	37.0

subcooling 1 °C

Pakkanen

-35 °C / +40 °C

	R449A	R452A	R290
E2V05	0.5	0.7	0.9
E2V09	2.0	1.5	2.2
E2V11	3.0	2.4	3.4
E2V14	5.0	4.0	5.2
E2V18	7.0	5.0	7.3
E2V24	14.0	10.0	15.0
E2V30	22.0	17.0	23.0
E2V35	28.0	22.0	29.0

subcooling 5 °C

Jäähdytys

-10 °C / +40 °C

	R449A	R134a	R452A	R410a	R290
E2V05	1.0	0.7	0.8	1.3	1.0
E2V09	2.3	1.7	1.8	3.0	2.4
E2V11	3.7	2.7	2.9	4.8	3.8
E2V14	6.0	4.4	4.5	7.5	6.0
E2V18	7.5	5.9	6.0	9.5	8.0
E2V24	15.0	11.5	12.0	19.5	17.0
E2V30	24.0	18.0	19.0	30.0	26.0
E2V35	33.0	23.0	24.0	38.0	33.0

subcooling 5 °C

CO²

Pakkanen

-33 °C / 36 bar

	R744
E2V03	1.1
E2V05	1.7
E2V09	4.0
E2V11	6.5
E2V14	10.5
E2V18	13.5
E2V24	28.0
E2V30	44.0
E2V35	55.0

subcooling 1 °C

CO²

Jäähdytys

-8 °C / 36 bar

	R744
E2V03	0.7
E2V05	1.0
E2V09	2.5
E2V11	4.0
E2V14	5.5
E2V18	8.0
E2V24	17.0
E2V30	28.0
E2V35	35.0

subcooling 1 °C



asiakaspalvelu@kylmaverkko.fi

+358 442568305

www.kylmaverkko.fi