



UNIPAK WHITE

TOOTE KIRJELDUS:

UNIPAK White on helehall, suure viskoossusega tihenduspaste, mis koosneb leelisega töödeldud rasvhapetest, looduslikest mineraalidest ja viskoossust reguleerivatest õldest ning veest. Kõiki koostisosi on lubatud kasutada toiduainetetööstuses lisanditena.

KASUTAMINE:

UNIPAK White tihenduspastat kasutatakse koos linaga külma- ja kuumaveetorustike (küte) ning madalrõhu aurutorustike (max. 140°C ja 8 bar) keermesühenduste tihendamiseks.

TEHNILISED OMADUSED:

UNIPAK White tihenduspaste koos linaga tagab 100% lekkekindla ühenduse ning selle kasutamine annab suurema paindlikkuse – vastupidiselt enamikele keermeteipidele – võimaldades paigaldusjärgset seadistust (tagasipööret) ja vajadusel lihtsat ühenduste avamist.

KASUTUSJUHEND:

Keere katta linaga ühtlaselt ja tihedalt kinnikeeramise suunas kogu keermes ulatuses. Seejärel määrada linale ühtlase kihina sobiv kogus UNIPAK White tihenduspastat ja ühendus kokku keerata ning paigaldise võib kohe võtta eksploatatsiooni. Ülemäärane pasta pühkida ära lapiga.