



Etyleeni IH LVI 25I

Tuotenro: **350025**

AdTechLine® Etyleeni IH LVI perustuu etyleeniglykoliin ja sitä suositellaan käytettäväksi jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä. Estää jäätyksen ja sisältää korroosiosuojaa antavia inhibiittoreita.

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

Tel: +46 320-605 00

E-mail: info@aromdekor.se


Tuotteesta

- Suositellaan jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin
- Estää jäätyminen
- Suojaa korroosiolta
- Hyvät termofysikaaliset ominaisuudet

AdTechLine® Etyleeni IH LVI perustuu etyleeniglykoliin ja sitä suositellaan käytettäväksi jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä. AdTechLine® Etyleeni IH LVI estää jäätyminen ja sisältää korroosiosuojaa antavia inhibiittoreita.

Etyleeniglykolin termofysikaaliset ominaisuudet ovat paremmat kuin propyleeniglykolin ja lämmönkeruualkoholien.

Tekniset tiedot

Merkintä	Sunda hus
Konsentraatio (%)	100
UFI	MR50-70X3-D009-D4GT
UN	-
Tiheys	1,12
pH-arvo	8,4
Väri	Sininen
Kiehumispiste (°C)	>155°C
Leimahduspiste (°C)	>110°C
EAN	7350025259345
Vaaralausekkeet	
Tilavuus	25.0
Määrä per lava	24
Litraa per lava	600

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

Tel: +46 320-605 00

E-mail: info@aromdekor.se