



TYMS646T

Lämmityslähtöyksikkö 6-kanavainen KNX Secure, 24/230V toimilaitteille, Triac

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610050125

Sähkönumero: 2802520

Lämmitystoimilaite (DIN) KNX Secure elektronisilla lähdöillä (Triac) lämmitysjärjestelmien tai kattojäähdytysmoduulien sähkötermisten toimilaitteiden äänettömään ohjaukseen. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-liitinmoduulin kautta, liukukytkin automaattinen/manuaalinen, 6 manuaalista painiketta auki/kiinni toimielinkanavaa kohden tila-LED:llä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LEDillä, merkintäkenttä ja ruuviliittimet tulo- ja lähtöjännitteille. Toiminnot: Lähtöjännite yhteensopiville venttiileille 230 V AC tai 24 V AC, on/off tai PWM-säätö. Manuaalinen käyttö kanavan liukukytkimellä 0% - 50% - 100%. Diagnostiikkatoiminto lähdön kautta, jossa on monivärinen LED, aika/päivämäärä ohjelmoitava venttiilin suojaus/pumppusauvan suojaus ja pakotettu asento. Pienemmät arvot kesä/talvikäyttöön. 2 x logiikkalohko. Parametroitavat asetusarvot normaalille, pakko- tai hätäkäyttöille. Termostaattien tulosignaalien syklinen valvonta/tunnistus (valvonta-aika n. 45 min). Jos termostaatti on viallinen, triac-lähtö asetetaan hätäkäyttöön. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida käyttämällä ETS:ää (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytool -työkalua. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta. Toimilaitteet, joilla on sama käyttöjännite, on kytkettävä kaikkiin toimilaittekanaviin. Noudata lämmitysrakenteiden/toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Portaattomasti säädettävä	kyllä
Toimisuureen säätö	kyllä
Venttiilisuojaustoiminto	kyllä
Manuaalinen kytkin	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan)	0.16 A
Lähtöjen lukumäärä	6
Enimmäislähtövirta	0.16 A
Kytkentäjännite	24 V - 230 V
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

