



TYAS624D

Säle-/rullaverholähtöyksikkö KNX 4-kanavainen 6A 24VDC, KNX Secure

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610022047

Sähkönumero: 2802532

KNX Secure kytkentälähtö 4 säleverholähdön ohjaukseen. Kaihdintoiminnolla voidaan käyttää ajokomentoja YLÖS/ALAS/Pysäytys sekä säleкулma. Kaihtimen prosenttiohjausta käytetään verhon siirtämiseen ennalta määritettyyn asentoon. Varustettu hälytystoiminnolla kaihtimen ohjaamiseksi määritettyyn asentoon. Turvalähtö niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Toiminnot: 64 tilanneohjaustoimintoa kanavaa kohden, logiikkalohko lähdön ohjaamiseen loogisen linkin tuloksesta riippuen, esiasetus/lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, käsikäyttömahdollisuus kanavakohtaisesti (lukittava), LED-kytkentätilan näyttö, käyttötuntilaskuri lähtöä kohti, diagnostiikkatoiminto. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytoolilla. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönnotosta.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	0
Kytkevirta (resistiivinen)	6 A
Enimmäiskytkentäteho	144 W
Energiankulutus	0.15 W
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä	4
Kytkintoiminnolla	ei
Virran tyyppi	DC
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

