



TYMS620D

KytKentä-/verholähtöyksikkö 20/10-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuorma

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250610050071
Sähkönumero: 2802534

KytKentä-/verholähtöyksikkö 20/10-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuorma

KytKentä-/verholähtöyksikkö (DIN) KNX Secure toisistaan riippumattomien kuormien kytkemiseen ja käyttöjen ohjaukseen potentiaalivapailla koskettimilla eri vaiheilta syötettynä. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla välilylyttimellä, välilylyttä KNX-välilylyttimen kautta, liukukytkein automaattinen/manuaalinen tilavalintaan, käsikäyttöpainikkeet kanavien käsikäyttöön tila-LED:llä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LED-valolla, ryhmämerkintäkenttä ja ruuvilylyttimet tulo- ja lähtöjännitteille. Ulkoista virtalähdettä ei tarvita. KytKentätoiminnot: ON/OFF, ajastin, turvapoisto, pakotettu ohjaus, kytKentätoiminto aika- tai jatkuva toiminto, käyttötuntilaskuri, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus/viive tai tilannetoiminnot (64 tilannetta).

Rullakaihtimen/kaihtimien käyttötoiminnot: YLÖS/ALAS/Pysäytys, säleen asento/pysäytys, prosenttisäätö ennalta määritellyn asentoon, aurinkosuojatoiminto (esim. ulkoisen anturin kautta), hälytystoiminto määritetylle asennolle, turvalukitus, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus tai tilannetoiminnot (64 tilannetta).

Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 4 alkaen). Noudata toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.

ETIM-tiedot:

Välilylyjärjestelmä KNX	kyllä
Välilylyjärjestelmä KNX radio	ei
Välilylyjärjestelmä radiotaajuus	ei
Välilylyjärjestelmä LON	ei
Välilylyjärjestelmä Powernet	ei
Muut välilylyjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	28750 W
Max. kytKentäteho LED	450 W
Lähtöteho	2300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
KytKettävien kontaktien enimmäismäärä	20
Enimmäiskytkentävirta	16 A
Nimellisvirta	16 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
KytKettävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää välilylytyynnän	kyllä
Irroitettava välilylymoduuli	ei
Minimisvyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	65 mm
Modulaarisesti laajennettavissa	ei

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Hyväksynät / merkinnät:

