



TYBS704A

Binäärituloyksikkö 4-kanavainen, KNX Secure, uppoasennus

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610050538

Sähkönumero: 2802537

Binääritulo uppoasennus koje- tai jakorasiaan KNX Secure tuloyksikkö painikkeiden, kytkimien tai potentiaalivapaiden koskettimien liittämiseksi KNX-järjestelmään. Upoasennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-kytkentäliittimen kautta, ohjelmointipainike LEDillä ja valmiiksi esiasennetuin tulojen liitäntäjohtimin.

Toiminnot: PÄÄLLE/POIS (lähettää komentoja painettaessa ja/tai vapautettaessa, viivästetty lähetyks mahdollista), himmennys ja värilämpötila, YLÖS/ALAS (1 tai 2 painikkeen käyttö), lämpötilan, kirkkauden, himmennysarvon lähetin, kaksikanavainen tila per tulo sekä lyhyiden ja pitkien näppäinpainallusten havaitseminen ja niihin liittyvä parametroida, lähetykskäyttäytyminen ja aikaraja voidaan asettaa, lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, tilanteiden palauttaminen ja jaksollinen lähetyks voidaan parametroida.

Huomautus: Käyttöönotto mahdollista easy toolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönottotavasta.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
LED-ohjaus	ei
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	4
Syöttöjännite	3.3 V - 3.3 V
Energiankulutus	9 W
Jännitetyyppi (tulojännite)	DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Minimisvyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

