

RC 130i, valkoinen

Tilausnimike


RC 130i valkoinen

Tuotenumero

26 183 37

GTIN

4015120015014



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 130°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 135 mm x leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	362 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	130° ja 360°:n aliryömintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	114 m ²
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 1 x 130°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m

Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkenävirta	kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkenävirta 100 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


RC 130i, valkoinen

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
RC 130i valkoinen	26 183 37	4015120015014


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-RCi	71 093 56	4015120016004
Mobil-RCi-M	71 093 60	4015120016011
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
RC-kulmakanta valkoinen	71 093 83	4015120016110
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- 360° aliryömintäsuoja n. 3 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. 8 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. 36 m

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 130i, valkoinen


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
RC 130i valkoinen	26 183 37	4015120015014

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä