

MD 200 valkoinen

Tilausnimike

MD 200, valkoinen

Tuotenumero

26 183 43

GTIN

4015120025310



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettävän kuulapäätekniikan avulla
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 102 mm x leveys 74 mm x Korkeus/syvyys 81 mm
Paino	196 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,5 W
Tunnistusalue	200°, anturi käännettävissä vaakasuuntaan +/- 90°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalueen pinta-ala	175 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	3 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeväkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	ei
Pulssitoiminto	ei
Vakioalonsäätö	false
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kytkevävirta	30 A / 20 ms
Viiveaika	n. 4 s – 10 min
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


MD 200 valkoinen

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
MD 200, valkoinen	26 183 43	4015120025310


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
MD kulmakanta valkoinen	71 093 64	4015120025518
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
MD kulmakanta ruskea	71 093 54	4015120025525
MD kulmakanta musta	71 093 67	4015120025532

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- Suoraan ilmaiseen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

MD 200 valkoinen


Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
MD 200, valkoinen	26 183 43	4015120025310

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kanssa.