


## SMARTDRIVER x4 TW ELC

### Tuotenumero

26 185 18

### GTIN

4015120430572



### Tuotekuvaus

- Jopa neljän ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus, Tunable White
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- SymbiLogic-tekniikan biologisesti vaikuttava valo
- Manuaalinen yliohejaus ja valaistustilat kahdessa erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitäntän kautta

### Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Painiketulon kautta, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

#### GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

#### KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon

#### KOTELO

Mitat	Pituus 474 mm x Leveys 345 mm x Korkeus/ syvyys 90 mm
Paino	3000 g
Raaka-aine	teräs, sinkitty
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen

Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
----------	---

#### SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	7,5 W
Tehontarve	130 W
Tehontarve	130 W

#### OHJAUS

Valokanavien määrä	2
Valaisinryhmien määrä	10
HVAC-kanavien määrä	2
Valaistustilojen määrä	4
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Vakiovalonsäätö	✓
Suunnistusvalo kesto tai aika	✓
HCL-valonsäätö	✓
ELC-valaisimien lähtöjen määrä	4
DALI-valaisimien lähtöjen määrä	4

## SMARTDRIVER x4 TW ELC

Tuotenumero

GTIN

26 185 18

4015120430572

### Mittapiirustus

---

