


SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX

Tuotenumero

26 185 39

GTIN

4015120431029



Tuotekuvaus

- Jopa kuuden ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus, Tunable White
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- SymbiLogic-tekniikan biologisesti vaikuttava valo
- Manuaalinen ylioajaus ja valaistustilat kahdessa erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitäntän kautta
- Integroitu KNX-moduuli, joka yhdistää suoraan KNX-väyläjärjestelmään (yhdykskäytävää ei tarvita)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Painiketulon kautta, Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon

KOTELO

Mitat	Pituus 474 mm x Leveys 345 mm x Korkeus/ syvyys 140 mm
Paino	4000 g
Raaka-aine	teräs, sinkitty
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen

Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
----------	---

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	7,5 W
Tehontarve	200 W
Tehontarve	200 W

OHJAUS

Valokanavien määrä	2
Valaisinryhmien määrä	10
HVAC-kanavien määrä	2
Valaistustilojen määrä	4
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Vakiovalonsäätö	✓
Suunnistusvalo kesto tai aika	✓
HCL-valonsäätö	✓
ELC-valaisimien lähtöjen määrä	6
DALI-valaisimien lähtöjen määrä	4

SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX

Tuotenumero

GTIN

26 185 39

4015120431029

Mittapiirustus

