


## SMARTDRIVER x4 ELC KNX

### Tuotenumero

26 185 47

### GTIN

4015120430671



### Tuotekuvaus

- Jopa neljän ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- Manuaalinen ylioajaus ja valaistustilat neljässä erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitäntän kautta
- Integroitu KNX-moduuli, joka yhdistää suoraan KNX-väyläjärjestelmään (yhdyskätävää ei tarvita)

### Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Painiketulon kautta, Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

### GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

### KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon

### KOTELO

Mitat	Pituus 474 mm x Leveys 345 mm x Korkeus/ syvyys 90 mm
Paino	3000 g
Raaka-aine	teräs, sinkitty
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen

Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
----------	---

### SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	7,5 W
Tehontarve	130 W
Tehontarve	130 W

### OHJAUS

Valokanavien määrä	4
Valaisinryhmien määrä	10
HVAC-kanavien määrä	2
Valaistustilojen määrä	4
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Vakiovalonsäätö	✓
Suunnistusvalo kesto tai aika	✓
HCL-valonsäätö	—
ELC-valaisimien lähtöjen määrä	4
DALI-valaisimien lähtöjen määrä	4

## SMARTDRIVER x4 ELC KNX

Tuotenumero

GTIN

26 185 47

4015120430671

### Mittapiirustus

---

