

## PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S

### Tuotenumero

26 185 99

### GTIN

4015120424625



### Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvalo sisätiloille läpikulkualueille
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetusäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Ilmaista voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä)
- Tunnustusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

### Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä

#### GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE  
Takuu 5 vuotta

#### KIINNITYS

Asennustapa Upoasennus  
Asennuspaikka Kattoon  
Asennusmitta Upotussyvyys: 300 mm, Ø 68 mm

#### KOTELO

Mitat Korkeus/syvyys 99 mm, Ø 108 mm  
Paino 270 g  
Raaka-aine UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti  
Kotelointiluokka IP20  
Sallittu ympäristölämpötila -25 °C...+50 °C  
Suhteellinen ilmankosteus 5 - 93 %, ei kondensoituvia  
Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010

#### SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka II  
Nimellisjännite 230 V / 50 Hz  
Tehontarve 0,6 W  
Kytkevävirta 800 A / 200 µs

#### ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

#### OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

## PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S

Tuotenumero	GTIN
26 185 99	4015120424625

Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
-----------------------	--

Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	n. 1 min – 30 min