

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Tuotenumero

26 186 04

GTIN

4015120424618



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantamatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 5 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Automaattinen valonohjaus käytölle ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin)
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetusäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekiätön ja toimii tihutyösuojauksena
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Suuri johdotustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta
- Nopea ja helppo liitäntä pistoliittimillä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevilla linssimaskilla

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Aetusäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
<b>GENEERINEN</b>	
Eryliset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
<b>KIINNITYS</b>	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 300 mm, Ø 68 mm
<b>KOTELO</b>	
Mitat	Korkeus/syvyys 107 mm, Ø 108 mm
Paino	265 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
<b>SÄHKÖSUUNNITELUN</b>	

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,6 W
Kytkeväävirta	800 A / 200 µs
<b>ANTURIT</b>	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä

## MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Tuotenumero	GTIN
26 186 04	4015120424618

Vakiovalonsäätö	–
Kytkeäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
Kytkeäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus

Rajapinta	Kytkeä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min