


Geberit caurules apskava ar vītņi G 1/2", regulējama



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas lentēm

- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm

ĪPAŠĪBAS

- Pāriestatāms
- Lietojams ar vienu roku

- Iekšējā vītne
- Cinkots

TEHNISKIE DATI

Materiāls

Tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G "	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.841.00.2	galvaniski cinkots	40	1/2	40	48	3.8	4.2	3
361.841.00.2	galvaniski cinkots	50	1/2	50	58	4.3	4.7	3
363.841.00.2	galvaniski cinkots	56	1/2	56	64	4.6	5	3
364.841.00.2	galvaniski cinkots	60	1/2	63	71	5	5.4	3
365.841.00.2	galvaniski cinkots	70	1/2	75	83	5.6	6	3

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G "	d _f , ø mm	d _{i1} , ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
366.841.00.2	galvaniski cinkots	90	1/2	90	98	6.3	6.7	3
367.841.00.2	galvaniski cinkots	100	1/2	110	118	7.3	7.7	3
368.841.00.2	galvaniski cinkots	125	1/2	125	133	8.1	8.5	3
369.841.00.2	galvaniski cinkots	150	1/2	160	168	9.8	10.2	3