


Geberit caurules apskava ar vītņi G 3/4", regulējama



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Ēkas notekūdeņu novadīšanai
- Piestiprināšanai ar vītņcaurulēm
- Cauruļu nostiprināšanai pie griestiem un sienām
- Cauruļu fiksētajam nostiprinājumam kombinācijā ar elektrometināšanas lentēm

- Cauruļu brīvajam nostiprinājumam kombinācijā ar ievietojamām lentēm

- Iekšējā vītne
- Cinkots

ĪPAŠĪBAS

- Pāriestatāms
- Lietojams ar vienu roku

TEHNISKIE DATI

Materiāls

Tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	G	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.842.00.1	galvaniski cinkots	40	3/4	40	48	4	4.4	3
361.842.00.1	galvaniski cinkots	50	3/4	50	58	4.5	4.9	3
363.842.00.1	galvaniski cinkots	56	3/4	56	64	4.8	5.2	3
364.842.00.1	galvaniski cinkots	60	3/4	63	71	5.2	5.6	3
365.842.00.1	galvaniski cinkots	70	3/4	75	83	5.8	6.2	3

<i>Preces numurs</i>	<i>Krāsa / virsma</i>	<i>DN</i>	<i>G</i> "	<i>d_f, ø</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>B</i> cm
366.842.00.1	galvaniski cinkots	90	3/4	90	98	6.5	6.9	3
367.842.00.1	galvaniski cinkots	100	3/4	110	118	7.5	7.9	3
368.842.00.1	galvaniski cinkots	125	3/4	125	133	8.3	8.7	3
369.842.00.1	galvaniski cinkots	150	3/4	160	168	10	10.4	3