



PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI LÄMMITYSKAAPELILLA

1842029

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 50/125 mm saattokaapelilla

Tuotekuvaus

Pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuva, eristetty PexFlex Blue kestää jopa -50 °C pakkasessa. PexFlex Blue käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjastot, vapaa-ajan asunnot, maatilat, kunnalliset putkistot sekä jäätymisvaarassa olevat kohteet. Putken itsesäätyvä lämmityskaapeli pitää putket jäätymättöminä ja veden putkessa sulana. Lämmityskaapelin sähköliitännät on tehty yksinkertaisiksi ja turvallisesti asennettaviksi. Isoimmissa malleissa eristeenä käytetään PEX-solumattoeristystä. Liitokset sähköhitsaamalla tai messinkiliittimillä.

Tekniset tiedot

Tiedot

| | |
|---------------|----------------|
| Putken tyyppi | Kylmävesiputki |
| Koko | 50 /125 mm |
| Virtausputki | 50 x 4,6 mm |
| Paino | 1,9 kg/m |
| Kieppipituus | 340 m |
| Taivutussäde | 0,5 m |
| Paineluokka | PN16 |
| Takuu | 5 vuotta |

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

| | |
|------|--------|
| Teho | 10 W/m |
|------|--------|

Virtausputki

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Virtausputken materiaali | PE100 |
| Hyväksynnät PE-100 | Insta Cert nro. 5081 |
| Virtausputken hyväksynnät | DIN 12201, PE100 |
| SDR | 11 |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C |
| Max. käyttölämpötila | 25 °C |

Eriste

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Eristemateriaali | SuperFoam-polyuretaani |
| Hyväksynät eriste | EN 15632 |
| Lambda-arvo | 0.0219 W/mK |
| CFC-vapaa | Kyllä |

Suojakuori

| | |
|-------------------------------|-------|
| Suojaputken materiaali | HDPE |
| UV-suojaus | Kyllä |
| Korruoitu | Kyllä |

