

SPIRAALKABEL



SPIRAALKABLID



Ühenduskaablina keskmise mehaanilise koormuse korral kuivades, niisketes ja märgades tingimustes, sise- ja välistingimustes, kus on vajalik hea mehaaniline vastupidavus.

Ehitus:

Juht: peenkiuline vask.

Juhi isolatsioon: kumm, värvitunnistus VDE 0293-308, kollakasroheline kaitsejuht.

Väliskest: polüuretaan (PUR), värvus oranž.

Omadused:

Nimipinge U_o/U 450/750 V.

UV-kiirguse, mikroobide, vee, lahustite ja õlide, osooni ja hapniku suhtes vastupidav.

Temperatuurid:

Töötamise temperatuur: min –40 °C ... max +80 °C.

Väikseim lubatud painutusradius:

Liigutatava paigalduse korral 12,5 × kaabli läbimõõt.

SAP	Tüüpi
CAH923	Jatkojohto PUR 1-os 10 m H07BQ-F 3x1,5 HF
CAI839	Jatkojohto PUR 1-os 10 m H07BQ-F 3x2,5 HF
CAH924	Jatkojohto PUR 1-5 m spiral H07BQ-F 3x1,5 HF
CAI838	Jatkojohto PUR 1-5 m spiral H07BQ-F 3x2,5 HF