

DC Turvalüliti

DC turva-/eralduslüliti on mõeldud nimivoolule 25 A ja nimipingele 1500 VDC, kasutuskategooria DC21B.

DC turvalüliti kasutatakse näiteks päikesepaneelide DC-pole eraldamiseks enne inverterit.

Lüliti on 4-pooluseline (võimalik ühendada kas 4 poolust jadamisi või 2 poolust jadamisi).

Pöördnupp on lukustatav VÄLJAS-asendis.

Korpuse üla- ja alaosas on kaks läbiviigu ettevalmistust suurusele M12...M25.

Tarne sisaldab kahte M25 kaablitihendit kummitihendiga neljale 6 mm² DC-kaablile.



Online -turvalüliti ONTK S425 DC 4x25A 1500V, IP66

SAP-koodi CJD235

Snro 36 141 09

Nimipinge: 1500 VDC

Nimivool: 4 x 25 A

Nimipinge ja voolud (näited):

- ♦ 1500 VDC (DC21B), nimivool 25A (kui 4 poolust on ühendatud jadamisi, üks string)
- ♦ 1000 VDC (DC21B), nimivool 11,5A (kui ühendatud 2 x 2 poolust jadamisi, kaks stringi)

Kaitseklass: IP66

Korpus: löögikindlast polükarbonaadist

Kaabli läbiviigid: 4 x M12...M25

Möödud (L x K x S): 98 x 180 x 107 mm