

# PROFIILVALGUSTI

28W 4000K DALI UGR19

online®

## TOOTE ANDMED

SAP kood	DFT712
Tootja kood	6438056394882
EAN kood	6438056394882
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	65.000 mm
Laius	83.000 mm
Pikkus	1260.000 mm
Kaal	3.000 kg



## TEHNILISED ANDMED

Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Jah	Valgusvihu langemisnurk	Lai valgusvihk 41–80°
Valgusanduriga	Ei	Pideva valgusvoo kontrollier	Ei
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	3300 lm
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.006	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei
Dimmerdamine DALI-2	Jah	Valguse värvus	Muu
Lülitiga	Ei	Süsteemi max võimsus	35 W
Võre tüüp	Puudub	Õhuavadega	Ei
Sobib lambile võimsusega	28 - 28 W	Värvustemperatuur	4000 - 4000 K
Koos olemasolu näidikuga	Ei	Kinnitusmaterjaliga	Ei
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG1
Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei	Kaitseaste (NEMA)	4X
Hämarlus surunupuga	Jah	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Liikumisanduriga	Ei	Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Jah
Pinge tüüp	AC	Sobiv lampide arv	1
Programmeeritav hämarlus	Ei	Valgusti on võimalik katta termoisoleeremat erjaliga	Ei

DALI-hämdardus	Jah	Piiratud pinnatemperatuuriga valgusti, märgis „D“	Jah
DSI-hämdardus	Ei	Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
Hämdardatav	Jah	Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Zigbee hämdardi	Ei	Sobib avariivalgustusele	Ei
Hämdarditootja patenditud süsteem	Ei	Valgusava	Otse
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	Valgust jagav	Sümmeetriline
Hämdardus, 1-10 V	Ei	Kaane materjal	Muu
Lambihoidja	Muu	Löögitugevus	IK06
Raadiosageduslik hämdarduslülit	Ei	Sobib sisseehitamiseks	Ei
Hämdardus Touch and Dim süsteemiga	Ei	Kaitseaste (IP)	IP40
Hämdardusfaasi sisselülitus	Ei	Valgusallikaga	Jah
Korpuse materjal	Alumiinium	Kaitseaste (IP), esikül	IP40
Hämdardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei	Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselülit B16 (MCB) kohta	72
Ühenduse tüüp	Muu	Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselülit kohta C16 (MCB)	72
Hämdardus, 0-10 V	Ei	Ühildub Google Assistantiga	Ei
DMX-hämdardus	Ei	Ühildub Amazon Alexaga	Ei
Korpuse värvus	Valge	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Valgusjaotur	Hajuti läätis/optiline/paneel	Vahetatav juhtseade	Jah
Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Valguse värvus reguleeritav	Ei
Juhtme ristlõike pindala	0.75 mm <sup>2</sup>	Reguleeritav valgusvihu nurk	Ei
Hämdardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei	Valgusvoog reguleeritav	Ühtlaselt muudetav
Hämdardusfaasi väljalülitus	Ei	Töötamine Bluetoothiga	Ei
Kaitseklass	I	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril tq = 25 °C)	Jah

Välisläbimõõt	1200 mm	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Pooluste arv	5	Valgusallika energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015	D
Laius	1193 mm	Movement sensor/presence detector technology	Muu
Seinale paigaldatav	Jah	Ball-proof according to DIN 18032-3	Ei
Juhtmestuse tüüp	Sobiv läbijuhtmestamiseks	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	45
Sobib lakke paigaldamiseks	Jah	Emergency function monitoring system	Puudub
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	60000 h	Emergency power supply system	Puudub
Võimsustegur	0.95	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	3300 - 3300 lm
Värviesitusindeks CRI	80-89		