

Turvalülitid

POLÜKARBONAAT- JA SILUMIINKORPUSEGA TURVALÜLITID



Üldkirjeldus:

Kaableid on lihtne ühendada, ühendusruumi on palju. Kaabliläbiviigud on meetriliste tihendmutritega. DV-mudelitel on läbistatavad avad, EMC-mudelitel kuuluvad komplekti spetsiaalsed tihendid. Ühendusjuhised asuvad toote sees.

Tehnilised andmed:

- Kasutuspinge: 415V / 25A ja 500V / 16A
- Kaitseklass: IP54 ja IP65 (EMC, silumiin)
- Standardid: IEC 60947-3 ja IEC 60529

Värvid:

- Standard: korpus hall, käepide must
- DV: korpus valge, käepide hall
- DS: korpus must, käepide must

Lisainfo:

- Käepide lukustatav eraldi tabalukuga



ONTK S316

- Nimipinge: 500V
- Nimivool: AC23 16A
- Võimsus: 7,5 kW
- Kaitseklass: IP54
- Kaabliläbiviigud: 4 x M20
- Mõõdud: 105 x 119 x 58 mm

ONTK S316H (sisaldab abikontakti)

SAP ALN492

- Nimipinge: 500V
- Nimivool: AC23 16A
- Võimsus: 7,5 kW
- MÕÖDUD: 105 x 119 x 58 mm



ONTK S325H (sisaldab abikontakti)

SAP ALN493

- Nimipinge: 415V
- Nimivool: AC23 25A
- Võimsus: 11 kW
- Kaitseklass: IP54
- Kaabliläbiviigud: 4 x M25
- Mõõdud: 111 x 129 x 59 mm



ONTK S616H (sisaldab abikontakti)

SAP ATG131

- Nimipinge: 500V
- Nimivool: AC23 16A
- Võimsus: 7,5 kW
- Kaitseklass: IP54
- Kaabliäbiviigid: 4 x M25 + 2 x M16
- Mõõdud: 183 x 129 x 59 mm



ONTK S316DV

- SAP: ALN494
- Kaitseklass: IP54
- Nimipinge: 500 V
- Nimivool: AC23 16 A
- Võimsus: 7,5 kW
- Kaabliäbiviigu avad: 3 tk mõlemal küljel
- Mõõdud: 107 x 128 x 54 mm
- Värv: valge, varustatud korpuse sees oleva tõmbevabastiga



ONTK S316DS

- SAP: CEX938
- Kaitseklass: IP54
- Nimipinge: 500 V
- Nimivool: AC23 16 A
- Võimsus: 7,5 kW
- Kaabliäbiviigu avad: 3 tk mõlemal küljel
- Mõõdud: 107 x 128 x 54 mm
- Värv: must, varustatud korpuse sees oleva tõmbevabastiga



ONTK S316H EMC

- SAP: AML791
- Silumiinkorpus
- Nimipinge: 500 V
- Nimivool: AC23 16 A
- Võimsus: 7,5 kW
- Kaitseklass: IP65
- Kaabliäbiviigud: 4 x M25 ja 1 x M16
- Sisaldab: 2 tk M25 EMC metallhülssi ja 1 tk M16 EMC hülssi ning 2 tk M25 ja 1 tk M16 sulgurkorki
- Mõõdud: 120 x 135 x 67 mm
- Sisaldab abikontakti



ONTK S316HEMC

- SAP: ATG130
- Plastkorpusega turvalüliti EMC-kaitsega
- 3 x 16 A
- Nimipinge: 500 V
- Nimivool: AC23 16 A
- Nimivõimsus: 7,5 kW 400 V pinges juures
- Kaitseklass: IP54
- Kaabliäbiviigud: 4 x M25 (sisaldab plastist hülssistihendeid)
- Mõõdud: 111 x 129 x 59 mm
- Sisaldab abikontakti

