

SEINAVALGUSTI ONNWALL

2x9W 2CCT 900lm 300mm IP54

ononline®

TOOTE ANDMED

SAP kood	DLR837
EAN kood	6438056400682
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	110.000 mm
Laius	120.000 mm
Pikkus	320.000 mm
Kaal	1.190 kg



TEHNILISED ANDMED

Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei	Võimsustegur	0.9
Värelusväärtus Pst LM	1	Värviesitusindeks CRI	80-89
Valgusanduriga	Ei	Nimivool	240 - 240 mA
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	Valgusvihu langemisnurk	Eriti lai valgusvihk > 80°
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	Pideva valgusvoo kontrolleri	Ei
Dimmerdamine DALI-2	Ei	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei
Lülitiga	Jah	Valguse värvus	Mitmevärviline
Võre tüüp	Muu	Süsteemi max võimsus	18 W
Sobib lambile võimsusega	18 - 18 W	Õhuavadega	Ei
Koos olemasolu näidikuga	Ei	Värvustemperatuur	3000 - 4000 K
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega	Kinnitusmaterjaliga	Jah
Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG1
Hämaratus surunupuga	Ei	Kaitseaste (NEMA)	Muu
Liikumisanduriga	Ei	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Pinge tüüp	AC/DC	Nimipinge	200 - 240 V

Programmeeritav hämardus	Ei	Valgusti on võimalik katta termoisoleermat erjaliga	Ei
DALI-hämardus	Ei	Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
DSI-hämardus	Ei	Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Hämardatav	Ei	Sobib avariivalgustusele	Ei
Zigbee hämardi	Ei	Valgusava	Otsene/kaudne
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei	Valgust jagav	Sümmeetriline
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	Kaane materjal	Opaalplast
Hämardus, 1-10 V	Ei	Löögitugevus	IK07
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	-20 - 45 °C	Juhtseade kaasas	Jah
Raadiosageduslik hämarduslülit	Ei	Sobib sisseehitamiseks	Ei
Hämardus Touch and Dim süsteemiga	Ei	Valgusallikaga	Jah
Hämardusfaasi sisselülitus	Ei	Kaitseaste (IP), esikülg	Muu
Korpuse materjal	Muu	Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	46
Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei	Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	46
Ühenduse tüüp	Pistikühendus hoonesse paigaldamiseks	Ühildub Google Assistantiga	Ei
Hämardus, 0-10 V	Ei	Ühildub Amazon Alexaga	Ei
DMX-hämardus	Ei	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Korpuse värvus	Must	Vahetatav juhtseade	Ei
Valgusjaotur	Muu	Valguse värvus reguleeritav	Asendid
Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Reguleeritav valgusvihu nurk	Ei
Pikkus	300 mm	Valgusvoog reguleeritav	Asendid
Kõrgus/sügavus	100 mm	Töötamine Bluetoothiga	Ei
Hämardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril tq = 25 °C)	Ei

Häimardusfaasi väljalülitus	Ei	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Kaitseklass	I	Valgusallika energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015	D
Välisläbimõõt	260 mm	Degree of protection (IP), rear side	Muu
Pooluste arv	3	Ball-proof according to DIN 18032-3	Ei
Laius	260 mm	Containing product according to 2019/2020/EU	Jah
Seinale paigaldatav	Jah	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	28
Ühendatava juhtme ristlõike pindala	0.75 - 2.5 mm ²	Emergency function monitoring system	Puudub
Juhtmestuse tüüp	Sobiv läbijuhtmestamiseks	Emergency power supply system	Puudub
Sobib lakke paigaldamiseks	Ei	Luminaire efficacy	70 - 80 lm/W
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	100000 h	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	1490 - 1490 lm

