

SEINAVALGUSTI ONNWALL

2x5W 4K 800lm 170mm IP65

online®

TOOTE ANDMED

SAP kood	DLR838
EAN kood	6438056400699
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	100.000 mm
Laius	110.000 mm
Pikkus	190.000 mm
Kaal	0.720 kg



TEHNILISED ANDMED

Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei	Võimsustegur	0.9
Värelusväärtus Pst LM	1	Värviesitusindeks CRI	80-89
Valgusanduriga	Ei	Nimivool	230 - 230 mA
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	Valgusvihu langemisnurk	Eriti lai valgusvihk > 80°
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	Pideva valgusvoo kontroll	Ei
Dimmerdamine DALI-2	Ei	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei
Lülitiga	Jah	Valguse värvus	Muu
Võre tüüp	Muu	Süsteemi max võimsus	10 W
Sobib lambile võimsusega	10 - 10 W	Õhuavadega	Ei
Koos olemasolu näidikuga	Ei	Värvustemperatuur	4000 - 4000 K
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega	Kinnitusmaterjaliga	Jah
Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG1

Hämdardus surunupuga	Ei	Kaitseaste (NEMA)	Muu
Liikumisanduriga	Ei	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Pinge tüüp	AC/DC	Nimipinge	100 - 240 V
Programmeeritav hämdardus	Ei	Valgusti on võimalik katta termoisoleermat erjaliga	Ei
DALI-hämdardus	Ei	Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
DSI-hämdardus	Ei	Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Hämdardatav	Ei	Sobib avariivalgustusele	Ei
Zigbee hämdardi	Ei	Valgusava	Otsene/kaudne
Hämdarditootja patenditud süsteem	Ei	Valgust jagav	Sümmeetriline
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	Kaane materjal	Läbipaistev klaas
Hämdardus, 1-10 V	Ei	Löögitugevus	IK06
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	-20 - 45 °C	Juhtseade kaasas	Jah
Raadiosageduslik hämdarduslülit	Ei	Sobib sisseehitamiseks	Ei
Hämdardus Touch and Dim süsteemiga	Ei	Valgusallikaga	Jah
Hämdardusfaasi sisselülitus	Ei	Kaitseaste (IP), esikül	IP65
Korpuse materjal	Muu	Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselülit B16 (MCB) kohta	88
Hämdardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei	Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselülit kohta C16 (MCB)	88
Ühenduse tüüp	Pistikühendus hoonesse paigaldamiseks	Ühildub Google Assistantiga	Ei
Hämdardus, 0-10 V	Ei	Ühildub Amazon Alexaga	Ei
DMX-hämdardus	Ei	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Korpuse värvus	Must	Vahetatav juhtseade	Ei
Valgusjaotur	Peegeldi	Valguse värvus reguleeritav	Ei
Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Reguleeritav valgusvihu nurk	Ei
Pikkus	170 mm	Valgusvoog reguleeritav	Ei
Kõrgus/sügavus	105 mm	Töötamine Bluetoothiga	Ei

Häimardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril $t_q = 25\text{ }^\circ\text{C}$)	Ei
Häimardusfaasi väljalülitus	Ei	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Kaitseklass	I	Valgusallika energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015	E
Välisläbimõõt	60 mm	Degree of protection (IP), rear side	Muu
Pooluste arv	3	Ball-proof according to DIN 18032-3	Ei
Laius	60 mm	Containing product according to 2019/2020/EU	Jah
Seinale paigaldatav	Jah	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	55
Ühendatava juhtme ristlõike pindala	0.75 - 2.5 mm ²	Emergency function monitoring system	Puudub
Juhtmistuse tüüp	Sobiv läbijuhtmistamiseks	Emergency power supply system	Puudub
Sobib lakke paigaldamiseks	Ei	Luminaire efficacy	80 - 90 lm/W
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	60000 h	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	820 - 820 lm

