

TÖÖSTUSVALGUSTI ONNBAY II

200W 3CCT 35000lm 90° IP65

online®

TOOTE ANDMED

SAP kood	DLR820
EAN kood	6438056400668
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	145.000 mm
Laius	328.000 mm
Pikkus	328.000 mm
Kaal	2.450 kg



TEHNILISED ANDMED

Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Jah	Sobib lakke paigaldamiseks	Jah
Lambi tüüp	LED on vahetatav	Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	100000 h
Sobib lambile võimsusega	120 - 200 W	Võimsustegur	0.95
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega	Värviesitusindeks CRI	80-89
Liikumisanduriga	Ei	Valgusvihu langemisnurk	Eriti lai valgusvihk > 80°
Pinge tüüp	AC	Pideva valgusvoo kontrollid	Ei
DALI-hämarus	Ei	Valguse värvus	Valge
Hämardatav	Jah	Süsteemi max võimsus	200 W
Hämarus, 1-10 V	Jah	Värvustemperatuur	3000 - 5000 K
Lambihoidja	Puudub	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM5
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	-40 - 50 °C	Nimipinge	100 - 277 V
Korpuse materjal	Alumiinium	Piiratud pinnatemperatuuriga valgusti, märgis „D“	Ei
Ühenduse tüüp	Muu	Valgust jagav	Sümmeetriline

Korpuse värvus	Must	Löögitugevus	IK10
Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel	Juhtseade kaasas	Jah
Juhtme ristlõike pindala	1 mm ²	Kaitseaste (IP)	IP65
Pikkus	313 mm	Valgusallikaga	Jah
Kõrgus/sügavus	125 mm	Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	10
Kaitseklass	I	Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	12
Välisläbimõõt	313 mm	Vahetatav juhtseade	Ei
Pooluste arv	3	Valguse värvus reguleeritav	Asendid
Pegeldi	Puudub	Reguleeritav valgusvihu nurk	Ei
Laius	313 mm	Valgusvoog reguleeritav	Asendid
Seinale paigaldatav	Jah	Valgusallika energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015	C
Juhtmestuse tüüp	Lõpp	Containing product according to 2019/2020/EU	Jah

