

PIKENDUSPESAD JA PISTIKUD



Schuko-Ultra

Schuko-Ultra

VÄGA VASTUPIDAV

Loodud nõudlikesse tingimustesse

ÜHENDUSOSA ELAMIDIST Suurt koormust taluv eriplast

SITKE

Talub UV-kiirgust ja erinevaid kemikaale

KANNATAB KUUMUST

Kuni +80 °C

TALUB KÜLMA

Kuni -40 °C

TOLMU- JA PRITSMEKINDLUS

IP54 ka omavahel ühendatuna



PISTIK

Schuko-Ultra II pistik kahe maandussüsteemiga (CEE7/4 ja CEE7/7).

Pritsmekindel IP54, 16 A / 250 V, vastavalt standarditele DIN 49440/441 ja IEC 60884.

Sobib 3 × 2,5 mm² juhtmetele.

PIKENDUSPESAD

Schuko-Ultra II pikenduspesa pinget näitava indikaatoriga.

Vedruka isesulguv kate, pritsmekindel IP54, 16 A / 250 V, vastavalt standarditele DIN 49440 ja IEC 60884.

Sobib 3 × 2,5 mm² juhtmetele.

Tootekoodid

2441601 – AND627 – Schuko-Ultra pistik 1-osaline, IP54, punane

2441603 – AND629 – Schuko-Ultra pikenduspesa 1-osaline, IP54, punane

2441605 – AND631 – Schuko-Ultra pikenduspesa 3-osaline, IP54, punane