

Paikallinen yksikanavainen siirrettävä ilmastointilaite, jossa on integroitu Wi-Fi




Kosketusohjauspaneeli, jossa LED-näyttö



Säädettävät pystysuuntaiset ilmasäleiköt



Kätevät sivukädensijat



Mitat

ARGO ISIDE ART WF

398400039



12 kpl /lava

Tyylikäs ja hienostunut ARGO ISIDE ART WF tarjoaa mukavuutta pehmeillä näppäimillään ja on "älykäs" – sitä voi hallita myös etänä integroidun Wi-Fi-yhteyden ansiosta, jotta mukavuus olisi aina parhaimmillaan. Sopii täydellisesti mihin tahansa ympäristöön.



>

TYYLİKÄS, HIENOSTUNUT DESIGN

- > Minimalistinen design, tyylikäs mattapinta, puhdas valkoinen väri
- > Digitaalinen ohjauspaneeli
- > Pehmeät näppäimet ja LED-näyttö
- > Sisäänrakennettu Wi-Fi toimintojen etäohjausta varten
- > Käyttäjätasvällinen kaukosäädin
- > 24 tunnin digitaalinen ajastin (päällä/pois)
- > Toiminnot: Jäähdytys, ilmanvaihto ja ilmankuivaus
- > Lepotilatoiminto: mukavuutta nukkuessa
- > Muistitoiminto: automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen, viimeisimmät asetukset säilyvät
- > Automaattinen diagnostiikka -toiminto: virheet näkyvät näytöllä, mikä helpottaa vianetsintää
- > Lapsilukkotoiminto
- > Kaksinopeuksinen tuuletin
- > Pestävä ilmansuodatin, helppo irrottaa
- > Kondensaatin automaattinen höyrystys jäähdytystilassa
- > Mahdollisuus jatkuvaan kondensaatin poistoon
- > Ilmankuivaustilassa
- > Erinomainen siirrettävyys käytännöllisten monisuuntaisten pyörien ja sivukahvojen ansiosta
- > Ikkuna-asennustarvikkeet ja ikkuna-aukkosarja vakiona

EAN 8013557700387

MALLI		ARGO ISIDE ART WF
		Freddo/Jäähdytys
Suurin jäähdytysteho (35 °C; 80 % suhteellinen kosteus)	BTU/h	10 000
Nimellisiäjäähdytysteho (35 °C/24 °C)	kW	2,63
Energiatohokkuusluokka		A
EER-luokka	kW/kW	2,60
Ilman virtausnopeus (l/h)	m³/h	290-330
Ilmankuivaus	l/24 h	24
Tuulettimen nopeudet	nro	2
Äänenpaine (b.-a.)	dB(A)	50-55
Ääniteho (h.)	dB(A)	65
Virtalähde	V/F/Hz	220-240~/1/50
Nimellisteho (tulo)	kW	1,01
Sähkönkulutus tunnissa	kWh/60 min	1,0
Valmiustilan virrankulutus	W	0,5
Kylmäainetyyppi		R290
Kylmäaineen GWP-arvo	kg CO ₂ -ekv.	0,02
Kylmäainetäyttö	kg/tonnia CO ₂ -ekv.	0,180/0,0000036
Joustavan pakokaasuletkun halkaisija	mm	150
Joustava pakokaasuletku (pidennetty malli)	m	1,5
Nettopaino	kg	22,5
Nettomitat (K./L./S.)	mm	698/315/310

* Tiedot on ilmoitettu EU:n asetuksen (EU) N:o 206/2012 mukaisesti, joka koskee ilmastointilaitteiden ja huoneilmanvaihottuulettimien ekologisen suunnittelun vaatimuksia, sekä EU:n asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukaisesti, joka koskee ilmastointilaitteiden energiamerkintöjä.