

Paikallinen yksikanavainen siirrettävä ilmastointilaitte, jossa on integroitu Wi-Fi




Kosketusohjauspaneeli, jossa LED-näyttö



Moottoroitu läppä



Kätevät sivukädensijat



Mitat

ARGO ODIN PLUS

398400025



8 kpl /lava

Sen kaareva muotoilu ja kokovalkoinen pinnoite antavat sille hienostuneen ja tyylikkään ilmeen. ARGO ODIN PLUS on varustettu kaikilla huipputoiminnoilla, ja se takaa täydellisen mukavuuden tiloissa. Teknologia ja käyttömukavuus tulevat parhaiten esiin pehmeäpintaisessa ohjauspaneelissa. Integroitujen kahvojen ja monisuuntaisten pyörien ansiosta laitetta on helppo siirtää paikasta toiseen. Se on hyödyllinen kaikkina vuodenaikoina integroidun lämpöpumpun ansiosta. Wi-Fi on laitteessa vakiona.



>

KAOKOVALKOISET PINNOITTEET, KOSKETUSOHJAUS

- > Tyylikäs muotoilu, korkealaatuinen viimeistely
- > Moottoroitu yläläppä, laaja automaattinen avautumiskulma, säädettävissä myös kaukosäätimellä
- > Pehmeäpintainen ohjauspaneeli ja LED-näyttö
- > Sisäänrakennettu Wi-Fi toimintojen etäohjausta varten
- > Monitoimikaukosäädin, jossa LED-näyttö
- > 24 tunnin digitaalinen ajastin
- > Toiminnot: Jäähdytys, ilmanvaihto, ilmankuivaus ja lämmitys
- > Kääntötoiminto: automaattinen kääntö tai kiinteä asento
- > Lepotilatoiminto: mukavuutta nukkuessa
- > Muistitoiminto: automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen, viimeisimmät asetukset säilyvät
- > Automaattinen diagnostiikka -toiminto: virheet näkyvät näytöllä, mikä helpottaa vianetsintää
- > 3-nopeuksinen tuuletin
- > Pestävä ilmansuodatin, helppo irrottaa
- > Kondensaatin automaattinen höyrystys jäähdytystilassa
- > Mahdollisuus jatkuvaan kondensaatin poistoon
- > Ilmankuivaustilassa
- > Erinomainen siirrettävyys käytännöllisten monisuuntaisten pyörien ja sivukahvojen ansiosta
- > Ikkuna-asennustarvikkeet ja ikkuna-aukkosarja vakiona

EAN 8013557700240

MALLI		ARGO ODIN PLUS	
		Jäähdytys	lämmitys
Suurin jäähdytysteho (35 °C; 80 % suhteellinen kosteus)	BTU/h	13 000	10 500
Nimellisjäähdytysteho (35 °C/24 °C)	kW	3,50	2,75
Nimellislämmitysteho (20 °C/12 °C)			
Energiatohokkuusluokka		A	A
EER- ja COP-arvot	kW	2,61	2,50
Maks. ilman virtausnopeus (h.)	m³/h	400	
Ilmankuivaus	l/24 h	28	-
Tuulettimen nopeudet	nro	3	
Äänenpaine (l.-m.-h.)	dB(A)	51-53-55	
Ääniteho (h.)	dB(A)	65	
Virtalähde	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Nimellisteho (tulo)	kW	1,34	1,1
Sähkönkulutus tunnissa	kWh/60 min	1,3	1,1
Valmiustilan virrankulutus	W	1	
Kylmäainetyyppi		R290	
Kylmäaineen GWP-arvo	kg CO ₂ -ekv.	0,02	
Kylmäainetäyttö	kg/tonnia CO ₂ -ekv.	0,240/0,0000048	
Joustavan pakokaasuletkun halkaisija (sisä- ja ulkohalkaisija)	mm	140-150	
Joustava pakokaasuletku (pidennetty malli)	m	1,5	
Nettopaino	kg	31	
Nettomitat (K./L./S.)	mm	770/470/382	

* Tiedot on ilmoitettu EU:n asetuksen (EU) N:o 206/2012 mukaisesti, joka koskee ilmastointilaitteiden ja huoneilmanvaihottuulettimien ekologisen suunnittelun vaatimuksia, sekä EU:n asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukaisesti, joka koskee ilmastointilaitteiden energiamerkintöjä.