

Tööstuslik toruklamber FTSR

Tehnilised andmed ja paigaldusjuhend

Tööstuslik toruklamber heliisolatsiooniga rasketele ja keskmistele koormustele.

Eelised

- Õõnes keerrestatud toru võimaldab suurt paindevastupidavust.
- Suur kandevõime tagab ohutu paigalduse.
- Isolatsioon takistab metalli kokkupuudet ja vähendab müra.
- Kahe kruviga kinnitamine võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldust.

Tehnilised andmed

- Materjal: teras DD11 (DIN EN 10111)
- Pind: Elektrotsingitud 5–9 µm
- Keere: 3/4", täielikult keevitatud
- Isolatsioon: EPDM (kloorivaba, silikoonivaba)
- Temperatuur: -50 °C kuni +110 °C
- Kõvadus: 45 ± 5 Shore A
- Tuleklass: DIN 4102 klass B2

Tootespetsifikatsioonid

Artikkel	Keere	Toru läbimõõt	Kinnitusvahemik mm	Terasosa	Kandevõim (kN)
521578	3/4"	2 1/2"	74–80	30x3.0	3.00
521579	3/4"	3"	88–93	30x3.0	3.00
518270	3/4"	4"	108–114	30x3.0	3.00
518271	3/4"	5"	133–140	30x3.0	3.00
518272	3/4"	6"	160–169	30x3.0	3.00
518273	3/4"	200–210 mm	200–210	40x4.0	3.00
518274	3/4"	8"	212–220	40x4.0	5.00
518275	3/4"	250 mm	250	40x4.0	5.00
518276	3/4"	10"	274	40x4.0	5.00